



**Le vinyle adhésif brillant permanent HP est un support adhésif extrêmement opaque, abordable avec une finition glacée, offrant des couleurs éclatantes et vives. Il est pourvu d'un adhésif permanent qui est également facilement amovible.**

**Idéal pour les services de reprographie de régime moyen à la recherche d'un vinyle autocollant de haute qualité à un prix abordable.**

Le vinyle adhésif brillant permanent HP est un support adapté pour une large variété d'applications d'extérieur et d'intérieur, tels que les publicités, les affichages et les enseignes événementielles. Pourvu d'un adhésif permanent, facile à manipuler et à monter mais qui est également facilement amovible.

Le support très opaque offre un aspect durable de haute qualité et s'ajuste à une large variété de besoins d'applications. Obtenez des résultats optimaux sur les imprimantes Latex HP. Il offre une résistance aux intempéries sans plastification supplémentaire.

Le vinyle autocollant 3,5 mil maintient un aspect de haute qualité sur une large variété d'applications d'extérieur et d'intérieur. L'adhésif permanent offre une puissante adhésion et est facilement amovible.

# Vinyl adhésif brillant permanent HP

## Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

## Caractéristiques du produit

Poids	270 g/m <sup>2</sup> (avec cale de justification), 145 g/m <sup>2</sup> (sans cale de justification) d'après la méthode de test ISO 536		
Épaisseur	3,5 mil/90 microns (sans cale de justification ni colle), 9,4 mil/230 microns (avec cale de justification) d'après la méthode de test ISO 534		
Opacité	Plus de 95 % CIE (sans cale de justification) d'après la méthode de test TAPPI T-425		
Pelliculage	Oui (à froid)		
Finition	Glacé		
Résistant	>40 MD / >40 CD d'après la méthode de test ASTM D882 2		
Résistance à la tension	>40 MD / >40 CD d'après la méthode de test ASTM D882 2		
Support adhésif	Permanent avec la possibilité d'être facilement amovible. À base de solvants		
Température de fonctionnement	15 à 30°C		
Humidité en fonctionnement	30 à 80% HR		
Résistance à la décoloration (en intérieur, vitrine commerciale), encre à faible teneur en solvants	Plus de 3 ans (avec les consommables Latex, HP 790 et HP 780). Pour plus d'informations : <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .		
Résistance à l'eau	Résistant à l'eau		
Temps de séchage	Moins de 6 minutes (à 23 °C, 50 % HR)		
Durée de vie (stockage)	1 an, dans son emballage d'origine non ouvert		
Température de stockage	5 à 40 °C		
Humidité de stockage	5 à 95% HR		
Pays d'origine	Produit aux États-Unis		
Informations de commande	<b>Références des produits</b>	<b>Formats de rouleaux</b>	<b>codes UPC</b>
	CG423A	1 067 mm x 45,7 m	883585618644
	CG424A	1 372 mm x 45,7 m	883585618651
	CG425A	1 524 mm x 45,7 m	883585618668
	CG426A	1 524 mm x 91,4 m	883585618675
Garantie	Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'est pas satisfait des supports d'impression HP, il doit contacter son revendeur HP.		

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 4AA2-1595 FRE

