

ATEN CS1316 - commutateur écran-clavier-souris/USB - 16 ports



DESCRIPTION

Description du produit

Le commutateur KVM CS1316 permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 256 ordinateurs à partir d'une seule console (un clavier, un moniteur et une souris). Il est possible d'installer jusqu'à 16 commutateurs supplémentaires en cascade ce qui permet d'amener le nombre total d'ordinateurs connectés à 256, tous les ordinateurs pouvant être contrôlés depuis une seule et même console clavier-moniteur-souris. Le commutateur accepte à la fois les connexions USB et PS/2 pour la console et les ordinateurs.

- 1 commutateur KVM CS1316 avec kit de montage sur bâti
- 1 câble pour console LIN5-27X6-U21G
- 1 câble de mise à jour du microprogramme
- 1 jeu de 4 pieds
- 1 adaptateur secteur OAD8-1605-24M1
- 1 manuel d'utilisation

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur KVM VGA PS/2 USB 16 ports.
- Port clavier: USB, PS/2, Port souris: USB, PS/2, Port vidéo: VGA.
- Type HD: QXGA, Résolution maximale: 2048 x 1536 pixels, Intervalle de scan: 1,255 s.
- Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Métal.
- Source d'alimentation: CC, Voltage d'entrée DC: 5.3 V, Consommation électrique typique: 6,5 W.
- Largeur: 437,2 mm, Profondeur: 161,3 mm, Hauteur: 44 mm

Contenu de la boîte

- ATEN CS1316
- Adaptateur secteur externe
- Câble de télécommande
- Câble clavier / souris / vidéo
- Rack kit de montage

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur écran-clavier-souris/USB - 16 ports - possibilité de mise en cascade
Type de boîtier	De bureau 1U
Sous-type	KVM
Ports	16 x KVM / USB
Nombre d'utilisateurs locaux KVM	1 utilisateur local
Interface Clavier / Souris	PS/2, USB
Résolution maximale	2048 x 1536
Caractéristiques	Possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels
Indicateurs d'état	Statut du port, alimentation
Extension/connectivité	
Interfaces	Clavier / vidéo / souris (KVM): 16 x SPHD 15 broches 1 x RJ-11 gestion Clavier / souris / vidéo / USB: 1 x 18 broches SPHD
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement	6.6 Watt

Divers	
Câbles inclus	1 x câble de télécommande 1 x câble clavier / souris / vidéo
Kit de montage pour rack	Inclus
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Linux, Apple MacOS 9.0 or later, FreeBSD 4.2, IBM AIX 4.3 ou version ultérieure, Novell NetWare 5.0 ou plus récent, Red Hat Linux 7.1 ou plus récent, SunSoft Solaris 8 ou supérieur, Mandrake Linux 9.0 ou plus récent, SuSE Linux 8.2 ou version ultérieure, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Dimensions et poids	
Largeur	43.3 cm
Profondeur	16 cm
Hauteur	4.4 cm
Poids	2.1 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie de 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress