

ATEN CS692 - commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 ports



ATEN CS692 - Commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 x KVM / audio - 1 utilisateur local - de bureau

Référence : 052304
Marque : ATEN
Référence fabricant : CS692-AT
Code EAN : 4710423776814
Code UNSPSC : 43202208

DESCRIPTION

Description du produit

Le commutateur KVM CS692 à 2 ports USB à câble HDMI/audio relie deux PC ou appareils compatibles HDMI à un clavier USB, une souris USB et une console d'affichage HD. Le commutateur CS692 constitue une gigantesque amélioration par rapport aux précédents modèles de commutateur KVM câblés de la série Petite, grâce à ses nouvelles fonctionnalités : Full HDMI, partage de périphériques USB 2.0 (par le biais d'un concentrateur USB raccordé au port de souris USB) et fonction de mise à niveau du microprogramme qui vous permet de toujours bénéficier des versions les plus récentes.

- 1x commutateur KVM CS692 USB à 2 ports à câble HDMI/câble audio avec sélecteur de port à distance
- 1x manuel d'utilisation
- 2x autocollants de raccourcis clavier

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur KVM câble HDMI/audio USB 2 ports avec sélecteur de port distant.
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI.
- Type HD: WUXGA, Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz.
- Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique.
- Source d'alimentation: CC, Voltage d'entrée DC: 5 V, Consommation électrique typique: 0,72 W.
- Largeur: 82,4 mm, Profondeur: 66,5 mm, Hauteur: 25,2 mm

Contenu de la boîte

- ATEN CS692
- 2 x câble clavier/souris/vidéo/audio - 1.2 m

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	KVM
Ports	2 x KVM / audio
Nombre d'utilisateurs locaux KVM	1 utilisateur local
Interface Clavier / Souris	USB
Résolution maximale	1920 x 1200 / 1080p
Caractéristiques	Possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, alimenté par USB, compatible HDCP
Indicateurs d'état	Statut du port
Extension/connectivité	
Interfaces	3 x HDMI 6 x USB Type A 3 x sortie audio mini-jack 3 x audio / microphone mini-jack
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	2.65 Watt
Divers	
Câbles inclus	2 x câble clavier/souris/vidéo/audio - 1.2 m
Dimensions et poids	
Largeur	8.2 cm
Profondeur	6.7 cm
Hauteur	2.7 cm

Poids	410 g
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0- 80 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	60 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress