



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Écran	
Taille de l'écran	25,9 cm (10.2")
Écran tactile	Oui
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Parallèle, Serial (RS-232), LAN sans fil
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	3
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	159,6 kg
Poids du paquet	182,1 kg
Hauteur	1127 mm
Largeur	640 mm
Profondeur	685 mm
Profondeur du colis	769 mm
Hauteur du colis	1446 mm
Largeur du colis	848 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	LED
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,2 mm
Résolution d'impression (noir, qualité normale)	1200 x 1200 DPI
Impression	Impression couleur
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	3750 feuilles

Capacité de sortie standard	500 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	5140 feuilles
Capacité d'entrée standard	3140 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	110 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numérisation recto verso	Oui
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	53 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	38 ppm
Vitesse du scanner (noir)	70 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	38 ppm
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	45 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	45 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,1 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	10,4 s
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie couleur
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	810 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2500 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 85%
Température d'opération	10 - 32 °C
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Émission sonore	
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	54 dB
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	A3 (297 x 420 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 10, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B4,B5
Types de support/média d'impression	Enveloppes
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, lettre, Oficio
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Type de support du bac papier	Enveloppes
Support de stockage	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	182,1 kg
Profondeur du colis	769 mm
Hauteur du colis	1446 mm
Largeur du colis	848 mm
Certificat	
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 A, BSMI A, CNS 13438 14336, VCCI A, FCC A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark A, AS/NZS 60950-1, CCC A, GB4943, CISPIR 22 A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337
Certifié Energy Star	Oui
Autres caractéristiques	
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Pays d'origine	Chine
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Design	
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 A, BSMI A, CNS 13438 14336, VCCI A, FCC A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark A, AS/NZS 60950-1, CCC A, GB4943, CISPIR 22 A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337
Taille de l'écran	25,9 cm (10.2")
Couleur du produit	Gris, Blanc
Type de commande	Tactile
Pays d'origine	Chine
Écran tactile	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Technologie d'impression	LED
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Couleur du produit	Gris, Blanc
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	55 dB
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore d'impression recto verso	54 dB
Cycle de service (conseillé)	5000 - 33000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Colour printing
Numérisation	Colour scanning
Télécopier	Colour faxing
Expéditeur numérique	Non
Copier	Colour copying
Niveau de pression sonore (copie)	55 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	54 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	LED
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	5000 - 33000 pages par mois

Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	3750 feuilles
Capacité maximale d'entrée	5140 feuilles
Capacité d'entrée standard	3140 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	110 feuilles
Capacité de sortie standard	500 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	3140 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress