



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Niveau sonore, en attente	16 dB
Certificats de durabilité	Blue Angel
Processeur	
Fréquence du processeur	800 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire	
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	2304 Mo
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,Fedora 16,Fedora 17,Linux Mint 10,Linux Mint 11,Linux Mint 12,Linux Mint 13,Red Flag Desktop 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10
Prise en charge du système d'exploitation serveur	SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Connectivité	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Connecteur USB	Type-A/Type-B
Poids et dimensions	
Poids	20,5 kg
Poids du paquet	23,8 kg
Hauteur	291 mm
Largeur	442 mm
Profondeur	407 mm
Profondeur du colis	495 mm
Hauteur du colis	402 mm
Largeur du colis	595 mm
Vitesse d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm

Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm
Capacité de sortie	
Capacité de sortie standard	125 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	1450 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	4
Nombre de bacs d'alimentation	1
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Technologie d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	800 - 6000 pages par mois
Rendement moyen de la cartouche (CMY)	3500 pages
Rendement maximum de la cartouche (noir)	6000 pages
Puissance	
Consommation électrique typique	580 W
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Impression	580 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2.5
Consommation d'énergie (prêt)	30 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	16 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Émission sonore	
Niveau sonore, en attente	16 dB
Niveau sonore d'impression	50 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	52 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	46 dB
Gestion du papier	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Types de bac multi-usage	Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Universel
Poids du bac standard	60 - 176 g/m²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 176
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	23,8 kg
Profondeur du colis	495 mm
Hauteur du colis	402 mm
Largeur du colis	595 mm
Certificat	

Certification	CES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Design	
Écran	LCD
Certification	CES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Taille de l'écran	6,1 cm (2,4")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Écran tactile	Non
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	256 Mo
Certification	CES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Certifié Energy Star	Oui
Mémoire interne maximale	2304 Mo
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Niveau sonore, en attente	16 dB
Niveau sonore d'impression	50 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	52 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,Fedora 16,Fedora 17,Linux Mint 10,Linux Mint 11,Linux Mint 12,Linux Mint 13,Red Flag Desktop 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10
Prise en charge du système d'exploitation serveur	SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	52 dB
Caractéristiques	
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	800 - 6000 pages par mois
Rendement moyen de la cartouche (CMY)	3500 pages
Rendement maximum de la cartouche (noir)	6000 pages
Langues de la description de page	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PPLA,PostScript 3,XPS
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale d'entrée	1450 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Capacité de sortie standard	125 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	4
Nombre de bacs d'alimentation	1
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs dalimentation	1
Capacité dalimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	125 feuilles
Nombre maximum de bacs dalimentation	4

Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress