



Référence :  
 Marque :  
 Référence fabricant :  
 Code EAN :  
 Code UNSPSC :

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Détails techniques</b>	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
<b>Processeur</b>	
Fréquence du processeur	800 MHz
<b>Écran</b>	
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Écran tactile	Oui
<b>Configuration minimale du système</b>	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server
<b>Connectivité</b>	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	3
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids	32,4 kg
Poids du paquet	39,3 kg
Hauteur	600,3 mm
Largeur	444 mm
Profondeur	589 mm
Profondeur du colis	645 mm
Hauteur du colis	785 mm
Largeur du colis	558 mm
<b>Vitesse d'impression</b>	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Qualité d'impression (couleur, qualité normale)	1200 x 1200 DPI
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,5 s

<b>Impression recto-verso</b>	Oui
<b>Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)</b>	15 ppm
<b>Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)</b>	15 ppm
<b>Impression</b>	Impression couleur
<b>Capacité de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	150 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	150 feuilles
<b>Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production</b>	50 feuilles
<b>Capacité d'entrée</b>	
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	1451 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	901 feuilles
<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	50 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	4
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	3
<b>Numérisation</b>	
<b>Type de scanner</b>	Plat et avec chargeur automatique de documents
<b>Résolution de numérisation optique</b>	600 x 1200 DPI
<b>Technologie de numérisation</b>	CCD (dispositif à transfert de charge)
<b>Numérisation recto verso</b>	Oui
<b>Zone de scan maximale</b>	216 x 356 mm
<b>Vitesse de numérisation (couleur)</b>	32 ppm
<b>Vitesse de numérisation recto verso (couleur)</b>	14 ppm
<b>Vitesse du scanner (noir)</b>	32 ppm
<b>Vitesse de numérisation recto verso (noir)</b>	14 ppm
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Copieur</b>	
<b>Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)</b>	30 cpm
<b>Redimensionnement copie</b>	25 - 400%
<b>Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)</b>	30 cpm
<b>Fonction tout en un (N=)</b>	4
<b>Délai de sortie de la première impression (noir, normal)</b>	10,8 s
<b>Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)</b>	11,6 s
<b>Résolution max. des copies</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Copier</b>	Copie couleur
<b>Copie duplex</b>	Oui
<b>Fax</b>	
<b>Vitesse du modem</b>	33,6 Kbit/s
<b>Vitesse de transmission de fax</b>	3 sec/page
<b>Télécopier</b>	Télécopie couleur
<b>Télécopie duplex</b>	Oui
<b>Puissance</b>	
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Conditions environnementales</b>	
<b>Altitude de fonctionnement</b>	0 - 2896 m
<b>Humidité relative de fonctionnement (H-H)</b>	8 - 80%
<b>Température d'opération</b>	16 - 32 °C
<b>Réseau</b>	
<b>Algorithme de sécurité soutenu</b>	802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,MD5,PEAP
<b>Protocoles de gestion</b>	HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
<b>Ethernet/LAN</b>	Oui
<b>Wifi</b>	Non
<b>Méthodes d'impression réseau</b>	LPR/LPD, Direct IP (9100), Enhanced IP (9400), FTP, TFTP, ThinPrint, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0
<b>Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)</b>	TCP/IP, AppleTalk
<b>Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)</b>	TCP/IP, TCP, UDP
<b>Émission sonore</b>	

Émission acoustique (mode veille)	16 dB
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	49 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	50 dB
Niveau sonore, en attente	16 dB
Niveau sonore d'impression	50 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	52 dB
<b>Gestion du papier</b>	
Format d'impression maximale	Légal (216 x 356 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Statement
Poids du bac standard	60 - 176 g/m <sup>2</sup>
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 176
<b>Support de stockage</b>	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Poids du paquet	39,3 kg
Profondeur du colis	645 mm
Hauteur du colis	785 mm
Largeur du colis	558 mm
<b>Certificat</b>	
Certifié Energy Star	Oui
<b>Logiciel</b>	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server
<b>Autres caractéristiques</b>	
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Supports de stockage	Disque dur
<b>Design</b>	
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
position de marché	Professionnel
<b>représentation / réalisation</b>	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	5
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Cycle de service (Maximum)	85000 pages par mois
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Émission acoustique (mode veille)	16 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	49 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	50 dB

<b>Lecteur de cartes mémoires intégré</b>	Non
<b>Niveau sonore d'impression</b>	50 dB
<b>Niveau sonore d'impression recto verso</b>	52 dB
<b>Cycle de service (conseillé)</b>	1500 - 7000 pages par mois
<b>Fonctions recto verso</b>	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Colour printing
<b>Supports de stockage</b>	Disque dur
<b>Numérisation</b>	Colour scanning
<b>Télécopier</b>	Colour faxing
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Colour copying
<b>Niveau de pression sonore (impression)</b>	50 dB
<b>Niveau de pression sonore (copie)</b>	50 dB
<b>Niveau de pression sonore (impression duplex)</b>	52 dB
<b>Niveau de pression sonore (numérisation)</b>	49 dB
<b>Niveau de puissance sonore (veille)</b>	16 dB
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	5
<b>Langues standards de l'imprimante</b>	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS
<b>Protocoles de gestion</b>	HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	85000 pages par mois
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Couleurs d'impression</b>	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
<b>Type de commande</b>	Tactile
<b>Impression recto-verso</b>	Oui
<b>Numérisation recto verso</b>	Oui
<b>Cycle de service (conseillé)</b>	1500 - 7000 pages par mois
<b>Fonctions recto verso</b>	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Impression couleur
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Télécopier</b>	Télécopie couleur
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Copie couleur
<b>Copie duplex</b>	Oui
<b>Télécopie duplex</b>	Oui
<b>Langues de la description de page</b>	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	150 feuilles
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	1451 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	901 feuilles
<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	50 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	150 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	4
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	3
<b>Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production</b>	50 feuilles
<b>Nombre total de bacs d'alimentation</b>	3
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	901 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	150 feuilles
<b>Nombre maximum de bacs d'alimentation</b>	4
<b>Alimentation automatique de document (ADF)</b>	Oui
<b>Durabilité</b>	
<b>Certificats de durabilité</b>	ENERGY STAR