



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Protocoles pris en charge	TCP, UDP, LPR/LPD, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0
Pays d'origine	Chine
Niveau sonore, en attente	25 dB
Code du système harmonisé	84433210
Certificats de durabilité	Blue Angel
Processeur	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE Tumbleweed
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Fibre, Parallèle, Serial (RS-232), LAN sans fil
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Interfaces standards	RJ-45,USB 2.0
Nombre de slots d'extension	1
Connecteur USB	Type-A/Type-B
Poids et dimensions	
Poids	88,5 kg
Poids du paquet	103 kg
Hauteur	780 mm
Largeur	615 mm
Profondeur	693 mm
Profondeur du colis	911 mm
Hauteur du colis	1057 mm
Largeur du colis	758 mm
Vitesse d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI

Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	3500 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité d'entrée (bac 2)	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	6650 feuilles
Capacité d'entrée standard	1150 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	5
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	150 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Technologie d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	3
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Couleurs d'impression	Cyan, Magenta, Jaune
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	4000 - 20000 pages par mois
Rendement moyen de la cartouche (noir)	18500 pages
Rendement moyen de la cartouche (CMY)	11500 pages
Puissance	
Consommation électrique typique	575 W
Certifié Energy Star	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	2,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	575 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2.3
Consommation d'énergie (prêt)	140 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2500 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 85%
Température d'opération	10 - 40 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Émission sonore	
Niveau sonore, en attente	25 dB

Niveau sonore d'impression	51 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Gestion du papier	
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
Poids du support plateau multi fonction	60 - 256 g/m ²
Types de support/média d'impression	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Statement, Super Tabloid, Universel
Poids du bac standard	60 - 256 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Poids du support de bac papier	60 - 256
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	103 kg
Profondeur du colis	911 mm
Hauteur du colis	1057 mm
Largeur du colis	758 mm
Guide de démarrage rapide	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6000 pages
Certificat	
Certification	ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6000 pages
Autres caractéristiques	
Protocoles pris en charge	TCP, UDP, LPR/LPD, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0
Pays d'origine	Chine
Design	
Certification	ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Pays d'origine	Chine
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	1024 Mo

Certification	ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Certifié Energy Star	Oui
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Niveau sonore, en attente	25 dB
Niveau sonore d'impression	51 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE Tumbleweed
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Caractéristiques	
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	4000 - 20000 pages par mois
Mode d'impression recto verso	Auto
Rendement moyen de la cartouche (noir)	18500 pages
Rendement moyen de la cartouche (CMY)	11500 pages
Langues de la description de page	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433210
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité d'entrée (bac 2)	500 feuilles
Capacité maximale de sortie	3500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	6650 feuilles
Capacité d'entrée standard	1150 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	5
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	150 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	1150 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	500 feuilles
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR

