Référence :
Marque :
Référence fabricant :
Code EAN :
Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	Blue Angel
Processeur	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Écran	Oui
Écran tactile	Oui
Écran integré	Oui
Affichage couleur	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	IBM AIX 5.3,IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Parallèle, Serial (RS-232), LAN sans fil
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	5
Interfaces standards	Ethernet, USB
Port USB	Oui
Connecteur USB	Type A/Type B
Poids et dimensions	
Poids	134,5 kg
Poids du paquet	168 kg
Hauteur	1225 mm
Largeur	615 mm
Profondeur	697 mm
Profondeur du colis	911 mm
Hauteur du colis	1505 mm
Largeur du colis	758 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	65 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	65 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	4,9 s

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,9 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	65 ppm
Impression	Impression couleur
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	3500 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	6650 feuilles
Capacité d'entrée standard	3650 feuilles
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Formats d'image supportés	JPEG XR,JPG
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, PC, USB
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Prise en charge des formats de texte	PDF,XPS
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	65 cpm
Redimentionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	65 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,8 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	5,5 s
Copier	Copie couleur
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation	250 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	1275 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	1250 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	2,9 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	5
Consommation d'énergie (prêt)	230 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2500 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 85%
Température d'opération	10 - 30 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Émission sonore	
Émission accoustique (mode veille)	28 dB
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	53 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	57 dB
Niveau sonore, en attente	28 dB

Niveau sonore d'impression	55 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	50 dB
Gestion du papier	
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Poids du support plateau multi fonction	60 - 256 g/m²
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Statement, Super Tabloid, Universel
Poids du bac standard	60 - 256 g/m²
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Poids du support de bac papier	60 - 256
Support de stockage	
Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	168 kg
Profondeur du colis	911 mm
Hauteur du colis	1505 mm
Largeur du colis	758 mm
Certificat	
Certification	ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	IBM AIX 5.3,IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC
Design	
Certification	ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran integré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	2048 Mo
Modèle de processeur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Cycle de service (Maximum)	275000 pages par mois
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Émission accoustique (mode veille)	28 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	53 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	57 dB
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Niveau sonore d'impression	55 dB

Nombre de coeurs de processeurs	4
Cycle de service (conseillé)	8000 - 50000 pages par mois
Niveau de bruit (Mode discret)	50 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Copier	Copie couleur
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Niveau de pression sonore (copie)	57 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	53 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	50 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	28 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Certification	ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	275000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	8000 - 50000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Copier	Copie couleur
Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	3500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	6650 feuilles
Capacité d'entrée standard	3650 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Capacité dalimentation totale	3650 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress