



Référence :  
 Marque :  
 Référence fabricant :  
 Code EAN :  
 Code UNSPSC :

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
<b>Processeur</b>	
Fréquence du processeur	800 MHz
<b>Écran</b>	
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,7 cm (4.2")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
<b>Configuration minimale du système</b>	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64
<b>Connectivité</b>	
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids	21,8 kg
Hauteur	452 mm
Largeur	502 mm
Profondeur	489 mm
<b>Vitesse d'impression</b>	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	42 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Impression	Impression mono
<b>Capacité de sortie</b>	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles

<b>Capacité d'entrée</b>	
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	2000 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	350 feuilles
<b>Numérisation</b>	
<b>Résolution de numérisation optique</b>	600 x 1200 DPI
<b>Technologie de numérisation</b>	CCD (dispositif à transfert de charge)
<b>Zone de scan maximale</b>	Legal (216 x 356)
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Copieur</b>	
<b>Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)</b>	42 cpm
<b>Redimensionnement copie</b>	25 - 400%
<b>Délai de sortie de la première impression (noir, normal)</b>	6,5 s
<b>Copier</b>	Copie simple
<b>Fax</b>	
<b>Télécopier</b>	Télécopie simple
<b>Puissance</b>	
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Consommation électrique (fonctionnement moyen)</b>	620 W
<b>Conditions environnementales</b>	
<b>Humidité relative de fonctionnement (H-H)</b>	8 - 80%
<b>Température d'opération</b>	16 - 32 °C
<b>Réseau</b>	
<b>Ethernet/LAN</b>	Oui
<b>Wifi</b>	Non
<b>Émission sonore</b>	
<b>Niveau sonore d'impression</b>	56 dB
<b>Gestion du papier</b>	
<b>Format d'impression maximale</b>	Légal (216 x 356 mm)
<b>Tailles enveloppes</b>	7 3/4, 9, 10, DL
<b>ISO, Format Series A (A0...A9)</b>	A4,A5,A6
<b>Types de support/média d'impression</b>	Enveloppes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Tailles du support d'impression non-ISO</b>	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio
<b>Poids du bac standard</b>	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Taille de papier de série A ISO maximum</b>	A4
<b>Type de support du bac papier</b>	Enveloppes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Poids du support de bac papier</b>	60 - 120
<b>Support de stockage</b>	
<b>Mémoire interne</b>	512 Mo
<b>Mémoire interne maximale</b>	2560 Mo
<b>Certificat</b>	
<b>Certification</b>	CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TUV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick B, CCC B, CISPIR 22 B, EK, N, ECMA-370, TED
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Logiciel</b>	
<b>Prise en charge du système d'exploitation Windows</b>	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
<b>Prise en charge du système d'exploitation Mac</b>	Oui
<b>Prise en charge du système d'exploitation Linux</b>	Oui
<b>Prise en charge du système d'exploitation serveur</b>	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Fonctions tout-en-un</b>	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
<b>Fonctions couleur tout-en-un</b>	Numérisation
<b>Design</b>	

<b>Écran</b>	LCD
<b>Certification</b>	CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TUV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick B, CCC B, CISPIR 22 B, EK, N, ECMA-370, TED
<b>Taille de l'écran</b>	10,7 cm (4.2")
<b>Type de commande</b>	Tactile
<b>Écran tactile</b>	Oui
<b>Écran intégré</b>	Oui
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Fréquence du processeur</b>	800 MHz
<b>Mémoire interne</b>	512 Mo
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	100000 pages par mois
<b>Mémoire interne maximale</b>	2560 Mo
<b>Niveau sonore d'impression</b>	56 dB
<b>Fonctions recto verso</b>	Impression
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Mono printing
<b>Numérisation</b>	Colour scanning
<b>Télécopier</b>	Mono faxing
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Mono copying
<b>Niveau de pression sonore (impression)</b>	56 dB
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Langues standards de l'imprimante</b>	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	100000 pages par mois
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Type de commande</b>	Tactile
<b>Impression recto-verso</b>	Oui
<b>Fonctions recto verso</b>	Impression
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Impression mono
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Télécopier</b>	Télécopie simple
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Copie simple
<b>Langues de la description de page</b>	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	150 feuilles
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	2000 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	350 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	150 feuilles
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	350 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	150 feuilles
<b>Durabilité</b>	
<b>Certificats de durabilité</b>	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress