



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimante multifonctions WorkCentre 6515, Impression/Copie/Numérisation/Courrier électronique/Télécopie, A4, 28/28ppm, recto verso, USB/Ethernet, magasin 250 feuilles, magasin polyvalent 50 feuilles, CAD R/V 50 feuilles (recto verso monopasse), toner sou.

Qualité d'image exceptionnelle Quel que soit votre domaine d'activité, donnez la meilleure image de vous-même grâce à une solution qui innove en termes de qualité d'image couleur.

Performances exceptionnelles Maîtrisez votre charge de travail quotidien en bénéficiant des performances dont votre activité a besoin pour se développer.

Points forts du produit

- Imprimante multifonction couleur compatible avec le format A4
- Idéale pour les équipes de travail de 2 à 7 utilisateurs
- Une productivité multifonction inégalée avec une incroyable qualité de couleur
- Faible encombrement pour une intégration aisée à l'espace de travail, sur votre bureau ou en emplacement partagé

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	27 s
Certificats de durabilité	Blue Angel
Processeur	
Fréquence du processeur	1050 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 9.3
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9
Connectivité	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Impression directe	Oui
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Interfaces standards	Ethernet, USB 3.0
Port USB	Oui
Connecteur USB	Type A/Type B
Poids et dimensions	
Poids	30,7 kg
Poids du paquet	36,2 kg
Hauteur	500 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	506 mm
Profondeur du colis	580 mm
Hauteur du colis	659 mm
Largeur du colis	634 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 2400 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6,TIFF
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	12 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	19 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	19 ppm
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	27 s
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Impression	Impression couleur
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression de page de couverture	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Nombre de polices d'imprimante	136
Capacité de sortie	
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Capacité d'entrée standard	300 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Type de scanner	Plateau
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Formats d'image supportés	JPG,TIF
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR, USB
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	21 ppm
Pilotes de scan	TWAIN,WIA
Vitesse du scanner (noir)	37 ppm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Vitesse de numérisation (couleur)	21 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	37 pouces/minute
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Copieur	

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	25 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	12 cpm
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	12 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	12 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie livre	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Émission de fax	200 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Numérotation rapide	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Mémoire Fax	4 Mo
Sonnerie distinctive	Oui
Méthodes de codage fax	JBIG,JPEG,MH,MMR,MR
Télécopier	Télécopie simple
Réception de télécopies sécurisée	Oui
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Transfert de télécopie	E-mail
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	52 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,2 W
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220-240 V
Consommation (max)	370 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	370 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 85%
Température hors fonctionnement	20 - 40 °C
Température d'opération	5 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS,IPSEC,SNMP
Protocoles de gestion	Email alerts, PrintingScout Alert Notification, Xerox Embedded Web Server, Xerox CentreWare Web
Serveur web intégré	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, WSD
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, SMB, SMTP, Secure SMTP, LDAP, Secure LDAP, Bonjour / AirPrint FTP
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Google Cloud Print
Émission sonore	
Émission acoustique (mode veille)	26,3 dB
Niveau sonore, en attente	26,3 dB
Niveau sonore d'impression	52,5 dB
Gestion du papier	

Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 125 g/m ²
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m ²
Types de support/média d'impression	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
Poids du bac standard	60 - 125 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	139,7 - 139,7 mm
Personnalisation de la longueur support	216 - 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé
Poids du support de bac papier	60 - 176
Support de stockage	
Mémoire interne	2048 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	36,2 kg
Profondeur du colis	580 mm
Hauteur du colis	659 mm
Largeur du colis	634 mm
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Certificat	
Certification	GS Mark, Citrix
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Logiciel	
Polices incluses	136
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 9.3
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	HP-UX 11, IBM AIX 5.3, Solaris 10, Solaris 9
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, Phone
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Autres caractéristiques	
Navigateurs supportés	Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge 38, Mozilla Firefox 48, Apple Safari 9.1, Google Chrome 52

Zone imprimable	4 mm
Pays d'origine	Vietnam
Gestion basée sur le web	Oui
Intensité du courant	6 A
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	27 s
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Design	
Écran	LCD
Certification	GS Mark, Citrix
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Pays d'origine	Vietnam
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1050 MHz
Mémoire interne	2048 Mo
Modèle de processeur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Compatibilité	WorkCentre 6515
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Émission acoustique (mode veille)	26,3 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
Polices incluses	136
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore d'impression	52,5 dB
Cycle de service (conseillé)	0 - 3000 pages par mois
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Impression
position de marché	Professionnel
Impression	Colour printing
Numérisation	Colour scanning
Télécopier	Mono faxing
Copier	Colour copying
Niveau de pression sonore (impression)	52,5 dB
Niveau de pression sonore (veille)	26,3 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,84 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	26,3 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Certification	GS Mark, Citrix
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Polices incluses	136
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Impression recto-verso	Oui
Pays d'origine	Vietnam
Cycle de service (conseillé)	0 - 3000 pages par mois
Polices PCL®	88
Polices PostScript®	136
Fonctions recto verso	Copie, Impression
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur

Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Copier	Copie couleur
Nombre de polices d'imprimante	136
Polices d'imprimante	PCL, PostScript
Langues de la description de page	PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	EAR99
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Capacité d'entrée standard	300 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress