



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Quantité	1 pièce(s)
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,02 m
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	4 pièce(s)
Produits par palette (RU)	28 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,02 m
Mémoire	
Taille du buffer	128 Ko
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 98,Windows Vista,Windows XP
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Ethernet, Serial (RS-232)
Interfaces standards	USB 1.1
Poids et dimensions	
Poids	7,2 kg
Poids du paquet	8,58 kg
Hauteur	271 mm
Largeur	528 mm
Profondeur	458 mm
Profondeur du colis	530 mm
Hauteur du colis	270 mm
Largeur du colis	463 mm
Vitesse d'impression	
Vitesse maximale d'impression	680 caractères par seconde
Mesure du nombre de caractère par pouce	10,12 caractères par pouce
Nombre maximum de copies	7 copies
Largeur d'impression maximum	80
Table de caractères	ISO 8859-15,PC437,PC850,PC858,Roman 8
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	680 caractères par seconde
Qualité d'impression	
Largeur d'impression maximum	80
Technologie d'impression	
Langues standards de l'imprimante	Epson ESC/P2,PPDS
Tête d'impression	9 broches
Puissance	
Consommation électrique typique	56 W
Certifié Energy Star	Non

Consommation d'énergie (mode veille)	45 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	5 - 35 °C
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Autonomie	
Temps moyen entre pannes	20000 h
Tête d'impression	9 broches
Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères
Durée de vie du ruban (noir, faible qualité)	7,5 million de caractères
Émission sonore	
Niveau sonore	55 dB
Gestion du papier	
Types de support/média d'impression	Enveloppes, Étiquettes, Rouleau
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Rouleau
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	8,584 g
Profondeur du colis	530 mm
Hauteur du colis	463 mm
Largeur du colis	270 mm
Quantité	1 pièce(s)
Certificat	
Certifié Energy Star	Non
Autres caractéristiques	
Dimensions (LxPxH)	528 x 458 x 271 mm
Technologie d'impression	Dot Matrix
Produits par palette	14 pièce(s)
Technologie de connectivité	Avec fil
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows XP
Aiguilles	18
Design	
Couleur du produit	Noir, Gris
Caractéristiques	
Taille du buffer	128 Ko
Couleur du produit	Noir, Gris
Pays d'origine	Indonésie
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Langues de la description de page	Epson ESC/P2,PPDS
Données logistiques	
Produits par palette	14 pièce(s)
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,02 m
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	4 pièce(s)
Produits par palette (RU)	28 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,02 m

Fiche technique produite par OfficeXpress