

HP LaserJet Pro M402dne - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Pro M402dne - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 4 800 x 600 dpi - jusqu'à 38 ppm - capacité : 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

Référence : C5J91A

Marque : HP

Référence fabricant : C5J91A#19

Code EAN : 3760003563694

Code UNSPSC : 43212105

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro M402dne, Imprimer, Impression recto verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Des performances d'impression et une sécurité renforcée adaptées à votre façon de travailler. Cette imprimante efficace accomplit les tâches plus rapidement et offre une sécurité complète pour une protection optimale contre les menaces. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages de haute qualité.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Général | |
|--|---|
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Localisation | Français / France |
| Imprimante | |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 30 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Périphériques intégrés | Écran LCD |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Résolution maximum (N&B) | 4 800 x 600 dpi |
| Technique d'amélioration de l'image | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Support postscript | Standard |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.7 s |
| Langage(s) d'impression | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG |
| Polices incluses | 84 x TrueType |
| Fonctionnalités de l'imprimante | Technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique |
| Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles |
| Processeur | |
| Processeur | 1200 MHz |
| RAM | |
| RAM installée (maximum) | 256 Mo / 256 Mo (maximum) |
| Mémoire flash | |

| | |
|---|--|
| Mémoire flash | 256 Mo (installé) / 256 Mo (maximum) |
| Gestion du support | |
| Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm |
| Grammage | 60 g/m ² - 175 g/m ² |
| Capacité totale | 350 feuilles |
| Entrées de média | 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² |
| Capacité max. du support | 900 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Durée de vie | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
| Réseaux | |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x |
| Extension/connectivité | |
| Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 3100 pages - HP 26A |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 55022:2010 Class B |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 591 Watt |
| Consommation électrique en veille | 6.1 Watt |
| Consommation en sommeil | 2.8 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Système d'exploitation requis | UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0, Slackware Linux 9.1, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows XP SP3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Debian Linux 6.0.7, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian Linux 6.0.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Debian Linux 6.0, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.1 ou supérieur, Debian Linux 7.1 ou plus récent, PCLinuxOS 2006 ou supérieur, Slackware Linux 9.0 ou supérieur, gOS |
| Configuration requise détaillée | Windows Vista/7/8/8.1/10 - 1 GHz - RAM 1 Go - HD 400 Mo Windows XP - Pentium - 233 MHz - RAM 512 Mo - HD 400 Mo Windows Server 2003/2008 - 1 GHz - RAM 1 Go - HD 400 Mo MacOS X 10.8/10.9/10.10 - HD 1 Go |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Labellisation Blue Angel | Oui |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Caractéristiques d'environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |

| | |
|--|-------------------------------|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 30 - 70 % (sans condensation) |
| Emission sonore (active) | 54 dBA |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 38.1 cm |
| Profondeur | 35.7 cm |
| Hauteur | 21.6 cm |
| Poids | 8.58 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 44.3 cm |
| Profondeur (emballée) | 27.4 cm |
| Hauteur (Expédition) | 46.4 cm |
| Poids (Expédition) | 11.36 kg |

Fiche technique produite par OfficeXpress