

HP LaserJet Enterprise M605dn - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Enterprise M605dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 55 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

Référence : E6B70A
Marque : HP
Référence fabricant : E6B70A
Code EAN : 0888182486696
Code UNSPSC : 43212105

DESCRIPTION

Description du produit

Uniquement la puissance dont vous avez besoin
Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On / Auto-Off.[16]
Impression recto verso
Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.
Une impression rapide comme l'éclair, des économies qui durent
Imprimez immédiatement grâce à la technologie de fusion instantanée.[17]

Facile d'accès
Permettez à toute personne avec un PC connecté au réseau d'accéder à votre imprimante aucun logiciel serveur requis.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M605dn.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 225000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 55 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Gris

Description du produit

Générez des résultats professionnels plus rapidement et avec une qualité d'impression exceptionnelle. Gérez facilement de gros volumes d'impression et fournissez à votre équipe les outils nécessaires pour assurer votre succès, où que vous soyez. Gérez et étendez facilement les fonctionnalités de cette imprimante ultrarapide et polyvalente, et aidez à réduire l'impact sur l'environnement.
Uniquement la puissance dont vous avez besoin Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On / Auto-Off.
Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.
Une impression rapide comme l'éclair, des économies qui durent Imprimez immédiatement grâce à la technologie de fusion instantanée.

Points forts du produit

- Gérez les tâches et les paramètres rapidement avec l'affichage sur 4 lignes et utilisez le clavier à 10 chiffres pour l'impression avec code PIN.
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.
- Etendez les capacités de cette imprimante avec des modules complémentaires évolutifs s'adaptant aux besoins croissants de votre équipe et aux progrès technologiques.
- Economisez de l'énergie. La technologie HP Auto-On/Auto-Off allume et éteint votre imprimante automatiquement en fonction de vos besoins..

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Français / France
Imprimante	

Vitesse d'impression	Jusqu'à 55 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 58 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 36 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 1.5 Go (maximum)
Technologie / Format	SDRAM - DIMM 90 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	1
Mémoire flash	
Mémoire flash	4 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m² - 200 g/m²
Capacité totale	600 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² 1 x automatique - 500 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m²
Capacité max. du support	3600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	600 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	225000 pages
Volume mensuel recommandé	5000 - 16 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau	HP Jetdirect
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 10 500 pages ISO/IEC 19752
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, ICES-003 issue 4, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne

Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	840 Watt
Consommation en sommeil	3.7 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 ou plus récent, IBM AIX 3.2.5 ou plus récent, HP-UX 11.x, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows XP SP3, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Apple iOS, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 7.x ou versions plus récentes, SuSE Linux 8.x ou versions plus récentes, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32 bits), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	27 dBA
Emission sonore (active)	56 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	42.5 cm
Profondeur	53.7 cm
Hauteur	39.9 cm
Poids	25.9 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress