

Lexmark CS820dtfe Couleur 1200 x 1200 DPI A4



A4, 57 ppm, 1200 x 1200 dpi, Quad Core 1.33 GHz, USB, Ethernet, 75.9kg, 800 W, finisher

Référence : 21K0280
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 21K0280
Code EAN : 0734646580465
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Performances de niveau production, avec couleurs de qualité professionnelle

Grâce à l'imprimante couleur Lexmark CS820dtfe, bénéficiez de performances et d'une qualité de niveau production au bureau, avec la technologie d'imagerie la plus avancée à l'heure actuelle, une capacité d'impression standard pouvant atteindre 1 200 pages et un module d'agrafage en ligne.

Puissance quatre cœurs

Un processeur quatre cœurs de 1,33 GHz avec 1 Go de mémoire standard offre au CS820 Series un contrôleur d'impression puissant.

Couleurs professionnelles

Ses fonctionnalités couleur professionnelles incluent notamment une qualité couleur 4800 optimale, le calibrage PANTONE® et le remplacement d'une couleur désignée pour une précision des couleurs reproductible, y compris avec des éléments essentiels de l'identité d'entreprise.

Flexibilité eSF

Les solutions intégrées (eSF) uniques de Lexmark permettent de personnaliser l'imprimante en fonction des besoins de chaque client et métier. Plusieurs solutions logicielles sont déjà incluses et il est possible d'en ajouter d'autres.

Gestion avancée des supports avec module d'agrafage intégré

Étendez vos capacités d'impression grâce à une capacité d'alimentation standard pouvant accueillir jusqu'à 1 100 pages (extensible jusqu'à 4 500), à un module d'agrafage intégré et à une prise en charge de grammages la plus variée à l'heure actuelle, du papier ultra-fin aux bostols épais.

Écran tactile réactif

L'écran tactile couleur 10,9 cm (4,3 pouces) est doté d'une surface ultra-réactive qui réagit au contact de pratiquement tout (un stylo, le bout des doigts ou les ongles), sans pression ni contact direct de la peau.

Unité de finition avec agrafage compacte

Automatisez l'agrafage en coin avec un module d'agrafage en ligne qui ne nuit pas à l'encombrement compact de l'imprimante.

Caractéristiques du produit

- Lexmark CS820dtfe.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 200000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 57 ppm, Impression recto-verso.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Processeur	
Fréquence du processeur	1,33 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Configuration minimale du système	

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Linux Mint 17,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04
Connectivité	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	3
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Poids et dimensions	
Poids	75,9 kg
Poids du paquet	91,8 kg
Hauteur	690 mm
Largeur	646 mm
Profondeur	522,4 mm
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	1055 mm
Largeur du colis	700 mm
Vitesse d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Résolution en couleur	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	57 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	57 ppm
Qualité d'impression (couleur, qualité normale)	2400 x 600 DPI
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Impression recto-verso	Oui
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité de sortie standard	500 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	4500 feuilles
Capacité d'entrée standard	1200 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Technologie d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Résolution en couleur	2400 x 600 DPI
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Cartouche d'impression, couleurs	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	2500 - 25000 pages par mois
Puissance	
Consommation électrique typique	800 W
Certifié Energy Star	Oui

Consommation électrique moyenne en mode Impression	800 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	3.3
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Taux d'humidité de fonctionnement	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger
Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP, TCP, UDP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Émission sonore	
Niveau sonore d'impression	56 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	56 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	52 dB
Gestion du papier	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C4, C5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, lettre, Oficio, Statement, Universel
Norme bac poids	27,2 - 79,8 kg (60 - 176 kg)
Poids du support plateau polyvalent	27,2 - 79,8 kg (60 - 176 kg)
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Poids du support de bac papier (impérial)	60 - 176
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	91,8 kg
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	1055 mm
Largeur du colis	700 mm
Certificat	
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Design	
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1,33 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Linux Mint 17,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	56 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	52 dB
Caractéristiques	
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Cartouche d'impression, couleurs	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	2500 - 25000 pages par mois
Langues de la description de page	PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4500 feuilles
Capacité d'entrée standard	1200 feuilles
Capacité de sortie standard	500 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'alimentation totale	1200 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Bac multifonctions	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress