

Lexmark X952de LED 1200 x 1200 DPI 50 ppm A3



Lexmark X952de, LED, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, Copie couleur, Numérisation couleur, A3

Référence : 22Z0057
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 22Z0057
Code EAN : 0734646287029
Code UNSPSC : 43212110

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark X952de.
- Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 45 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Processeur	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Écran	
Écran	LED
Taille de l'écran	25,9 cm (10.2")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 11, Fedora 6, Fedora 7, Fedora 8, Fedora 9, FreeBSD 7.0, RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.10
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Parallèle, Serial (RS-232)
Quantité de Ports USB 2.0	3
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	116 kg
Poids du paquet	125 kg
Vitesse d'impression	

Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	LED
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PPDS
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,2 s
Impression économique	Oui
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Capacité de sortie	
Capacité de sortie standard	500 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité d'entrée standard	520 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Formats d'image supportés	JPG
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	FTP, Image, OCR, USB
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	50 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	45 cpm
Libre copie PC	Oui
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,8 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	10,4 s
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Rappel automatique	Oui
Réduction automatique	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2500 m
Taux d'humidité de fonctionnement	15 - 85%
Température d'opération	10 - 32 °C
Température d'opération	50 - 90 °F
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Émission sonore	
Émission acoustique (mode veille)	24 dB
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore, en attente	24 dB
Niveau sonore d'impression	52 dB

Niveau sonore d'impression recto verso	54 dB
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	305 x 457 mm
Tailles enveloppes	7 3/4, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4,B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire
Types de bac multi-usage	Enveloppes
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, lettre, Statement
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire
Support de stockage	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	125 kg
Drivers inclus	Oui
Certificat	
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 A, BSMI A, CNS 13438/14336, VCCI A, FCC A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark A, AS/NZS 60950-1, CCC A, GB4943, CISPIR 22 A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Drivers inclus	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 11,Fedora 6,Fedora 7,Fedora 8,Fedora 9,FreeBSD 7.0,RedHat EL Linux 3 U9,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 11,Ubuntu 10.04,Ubuntu 8.04,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.10
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server
Contenu de l'emballage	
Drivers inclus	Oui
Autres caractéristiques	
Dimensions (LxPxH)	640 x 685 x 762 mm
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Dimensions du colis (LxPxH)	848 x 769 x 870 mm
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Design	
Écran	LED
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 A, BSMI A, CNS 13438/14336, VCCI A, FCC A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark A, AS/NZS 60950-1, CCC A, GB4943, CISPIR 22 A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337
Taille de l'écran	25,9 cm (10.2")
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Technologie d'impression	LED
Nombre de cartouches d'impression	2
Cycle de service (Maximum)	225000 pages par mois

Multi-tâches tout-en-un	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Émission acoustique (mode veille)	24 dB
Impression économique	Oui
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore d'impression	52 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	54 dB
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Niveau de pression sonore (copie)	55 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	54 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	24 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	LED
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 A, BSMI A, CNS 13438/14336, VCCI A, FCC A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark A, AS/NZS 60950-1, CCC A, GB4943, CISPIR 22 A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337
Nombre de cartouches d'impression	2
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PPDS
Cycle de service (Maximum)	225000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Certifié Energy Star	Oui
Impression économique	Oui
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Télécopie duplex	Oui
Langues de la description de page	PCL 5e,PPDS
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité d'entrée standard	520 feuilles
Capacité de sortie standard	500 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	520 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6

Fiche technique produite par OfficeXpress