

Lexmark CX410de Laser 1200 x 1200 DPI 30 ppm A4



CX410de, 800MHz, 512MB, Print: 1200x1200DPI, 30ppm, A4, Copy: 30cpm, Scan: CCD, 1200x600, 32ppm, 4.3" LCD, USB 2.0, Gigabit Ethernet, 27.39kg

Référence : 28D0561

Marque : LEXMARK

Référence fabricant : 28D0561

Code EAN : 0734646401487

Code UNSPSC : 43212110

DESCRIPTION

Description du produit

La liberté d'imprimer à la demande

Réalisez à la demande des impressions couleur professionnelles en interne. Avec la mémoire extensible de 512 Mo et le processeur rapide à double cœur, vous imprimez en outre à une cadence élevée.

Correspondance des couleurs professionnelle

La fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark et l'étalonnage Pantone permettent de développer une image cohérente de votre société avec une harmonisation précise de vos couleurs.

Graphiques haute résolution

Avec une résolution atteignant 1200x1200 ppp, les images et les graphiques restent nets. Le toner Unison de Lexmark assure lui aussi une qualité homogène.

Impression ultra-rapide et silencieuse

Imprimez, copiez et numérisez rapidement jusqu'à 30 pages par minute en noir et en couleur, et produisez un document couleur d'une page en 11,5 secondes seulement.

Écran tactile intelligent

Avec le remarquable écran tactile couleur de 10,9 cm, vous gérez facilement les tâches d'impression et ajoutez sans peine des solutions de flux de travail.

Caractéristiques du produit

- Lexmark CX410de.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Détails techniques | |
|-----------------------------------|----------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Écran | |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Écran intégré | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Compatibilité Mac | Oui |

| | |
|--|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,Ubuntu 10.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
| Connectivité | |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 27,4 kg |
| Poids du paquet | 31,4 kg |
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 444 mm |
| Profondeur | 558 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm |
| Hauteur du colis | 567 mm |
| Largeur du colis | 558 mm |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Résolution en couleur | 2400 x 600 DPI |
| Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Qualité d'impression (couleur, qualité normale) | 2400 x 600 DPI |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11,5 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Résolution d'impression (noir, qualité normale) | 1200 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression | Impression couleur |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Capacité de sortie | |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité maximale d'entrée | 1451 feuilles |
| Capacité d'entrée standard | 251 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre de bacs d'alimentation max. | 4 |
| Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
| Type d'alimentation papier | Manuel, Bac à papier, Feuilles |
| Numérisation | |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CCD (dispositif à transfert de charge) |

| | |
|---|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
| Zone de scan maximale | Legal (216 x 356) |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 32 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 14 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 32 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 14 ppm |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Copieur | |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,8 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 11,6 s |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Fax | |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Puissance | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 640 W |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 m |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 8 - 80% |
| Température d'opération | 16 - 32 °C |
| Température d'opération | 60 - 90 °F |
| Réseau | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Méthodes d'impression réseau | HTTP, HTTPs, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, BOOTP, RARP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | AppleTalk |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP, UDP |
| Émission sonore | |
| Émission acoustique (mode veille) | 16 dB |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore, en attente | 16 dB |
| Niveau sonore d'impression | 49 dB |
| Niveau sonore d'impression recto verso | 51 dB |
| Gestion du papier | |
| Format d'impression maximale | Légal (216 x 356 mm) |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Types de support/média d'impression | Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio |
| Poids du bac standard | 60 - 176 g/m ² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |

| | |
|--|--|
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences |
| Poids du support de bac papier | 60 - 176 |
| Support de stockage | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 2560 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 31,4 kg |
| Profondeur du colis | 594 mm |
| Hauteur du colis | 567 mm |
| Largeur du colis | 558 mm |
| Drivers inclus | Oui |
| Certificat | |
| Certification | CAN/CSA, ICES, BSMI, VCCI, FCC, UL, CE, GS, SMA, CCC, CISPIR, MIC, EK |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Logiciel | |
| Drivers inclus | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
| Contenu de l'emballage | |
| Drivers inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Caractéristiques réseau | Gigabit Ethernet |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Pays d'origine | Chine |
| Option de finition | Non |
| Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Design | |
| Écran | LCD |
| Certification | CAN/CSA, ICES, BSMI, VCCI, FCC, UL, CE, GS, SMA, CCC, CISPIR, MIC, EK |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Type de commande | Tactile |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran tactile | Oui |
| Écran intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| représentation / réalisation | |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Technologie d'impression | Laser |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Mémoire interne maximale | 2560 Mo |
| Émission acoustique (mode veille) | 16 dB |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 50 dB |
| Option de finition | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |

| | |
|---|--|
| Niveau sonore d'impression | 49 dB |
| Niveau sonore d'impression recto verso | 51 dB |
| Cycle de service (conseillé) | 800 - 6000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| position de marché | Professionnel |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression | Colour printing |
| Numérisation | Colour scanning |
| Télécopier | Colour faxing |
| Expéditeur numérique | Non |
| Copier | Colour copying |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 51 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 50 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 16 dB |
| Caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Type de commande | Tactile |
| Impression recto-verso | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Option de finition | Non |
| Cycle de service (conseillé) | 800 - 6000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| position de marché | Professionnel |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression | Impression couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Expéditeur numérique | Non |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1451 feuilles |
| Capacité d'entrée standard | 251 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
| Nombre de bacs d'alimentation max. | 4 |
| Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
| Type d'alimentation papier | Manuel, Bac à papier, Feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'alimentation totale | 251 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d'alimentation | 4 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |

Fiche technique produite par OfficeXpress