

# Lexmark CX417de Laser 1200 x 1200 DPI 30 ppm A4



Lexmark CX417de, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Noir, Blanc

Référence : 28DC561  
Marque : LEXMARK  
Référence fabricant : 28DC561  
Code EAN : 0734646642934  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Lexmark CX417de.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm.
- Copier: Copie couleur, Numérisation: Numérisation couleur, Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Détails techniques	
Duplex	Oui
Processeur	
Fréquence du processeur	800 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Écran	Oui
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,Fedora 16,Fedora 17,Linux Mint 10,Linux Mint 11,Linux Mint 12,Linux Mint 13,Red Flag Desktop 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10
Prise en charge du système d'exploitation serveur	SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Connectivité	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Connecteur USB	Type A/Type B
Poids et dimensions	
Poids	27,4 kg
Poids du paquet	31,4 kg
Hauteur	470 mm
Largeur	444 mm
Profondeur	558 mm
Profondeur du colis	594 mm
Hauteur du colis	567 mm

<b>Largeur du colis</b>	558 mm
<b>Vitesse d'impression</b>	
<b>Résolution maximale</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Langues standards de l'imprimante</b>	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
<b>Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)</b>	30 ppm
<b>Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)</b>	30 ppm
<b>Délai de copie de la première page (couleur, normale)</b>	11,5 s
<b>Délai de copie de la première page (Noir, normal)</b>	10,5 s
<b>Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)</b>	15 ppm
<b>Capacité de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	150 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	150 feuilles
<b>Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production</b>	50 feuilles
<b>Capacité d'entrée</b>	
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	1450 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	50 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	4
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Type d'alimentation papier</b>	Bac à papier
<b>Numérisation</b>	
<b>Type de scanner</b>	Plat et avec chargeur automatique de documents
<b>Formats d'image supportés</b>	JPEG XR,JPG,TIF
<b>Technologie de numérisation</b>	CCD (dispositif à transfert de charge)
<b>Numériser vers</b>	E-mail, FTP, PC, USB
<b>Vitesse de numérisation (couleur)</b>	32 ppm
<b>Vitesse de numérisation recto verso (couleur)</b>	14 ppm
<b>Vitesse du scanner (noir)</b>	32 ppm
<b>Vitesse de numérisation recto verso (noir)</b>	14 ppm
<b>Prise en charge des formats de texte</b>	PDF,XPS
<b>Résolution d'analyse optique (noir)</b>	1200 x 600 pixels par pouce
<b>Résolution d'analyse optique (couleur)</b>	600 x 600 pixels par pouce
<b>Copieur</b>	
<b>Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)</b>	30 cpm
<b>Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)</b>	30 cpm
<b>Délai de sortie de la première impression (noir, normal)</b>	10,8 s
<b>Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)</b>	11,6 s
<b>Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)</b>	15 ppm
<b>Fax</b>	
<b>Vitesse du modem</b>	33,6 Kbit/s
<b>Vitesse de transmission de fax</b>	3 sec/page
<b>Puissance</b>	
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Consommation d'énergie (mode veille)</b>	35 W
<b>Consommation électrique moyenne en mode Numérisation</b>	55 W
<b>Consommation électrique moyenne en mode Copie</b>	640 W
<b>Consommation électrique moyenne en mode Impression</b>	600 W
<b>Consommation d'énergie (en mode veille)</b>	3 W
<b>Energy Star, consommation électrique typique (TEC)</b>	2.6
<b>Conditions environnementales</b>	

<b>Altitude de fonctionnement</b>	0 - 2896 m
<b>Taux d'humidité de fonctionnement</b>	8 - 80%
<b>Température d'opération</b>	16 - 32 °C
<b>Réseau</b>	
<b>Algorithme de sécurité soutenu</b>	HTTPS,LEAP,PEAP,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS
<b>Technologie de câblage</b>	10/100/1000Base-T(X)
<b>Ethernet/LAN</b>	Oui
<b>LAN Ethernet : taux de transfert des données</b>	10,100,1000 Mbit/s
<b>Émission sonore</b>	
<b>Émission acoustique (mode veille)</b>	16 dB
<b>Niveau sonore du scanner, en fonctionnement</b>	50 dB
<b>Niveau sonore du copieur, en fonctionnement</b>	50 dB
<b>Niveau sonore, en attente</b>	16 dB
<b>Niveau sonore d'impression</b>	49 dB
<b>Niveau sonore d'impression recto verso</b>	51 dB
<b>Niveau de bruit (Mode discret)</b>	44 dB
<b>Gestion du papier</b>	
<b>ISO, Format Series A (A0...A9)</b>	A4,A5
<b>Format JIS series B (B0...B9)</b>	B5
<b>Types de support/média d'impression</b>	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Types de bac multi-usage</b>	Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Tailles du support d'impression non-ISO</b>	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Universel
<b>Poids du bac standard</b>	60 - 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Taille de papier de série A ISO maximum</b>	A4
<b>Type de support du bac papier</b>	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Poids du support de bac papier</b>	60 - 176
<b>Support de stockage</b>	
<b>Mémoire interne</b>	512 Mo
<b>Mémoire interne maximale</b>	2560 Mo
<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Poids du paquet</b>	31,4 kg
<b>Profondeur du colis</b>	594 mm
<b>Hauteur du colis</b>	567 mm
<b>Largeur du colis</b>	558 mm
<b>Certificat</b>	
<b>Certification</b>	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Conforme aux critères du label Blue Angel</b>	Oui
<b>Logiciel</b>	
<b>Prise en charge du système d'exploitation Windows</b>	Oui
<b>Prise en charge du système d'exploitation Linux</b>	Fedora 14,Fedora 15,Fedora 16,Fedora 17,Linux Mint 10,Linux Mint 11,Linux Mint 12,Linux Mint 13,Red Flag Desktop 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10
<b>Prise en charge du système d'exploitation serveur</b>	SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Duplex</b>	Oui
<b>Design</b>	
<b>Certification</b>	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER
<b>Taille de l'écran</b>	10,9 cm (4.3")
<b>Couleur du produit</b>	Noir, Blanc
<b>Conforme aux critères du label Blue Angel</b>	Oui
<b>Écran tactile</b>	Oui

Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
<b>représentation / réalisation</b>	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Modèle de processeur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Émission acoustique (mode veille)	16 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	50 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	50 dB
Option de finition	Non
Niveau sonore d'impression	49 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	51 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Cycle de service (conseillé)	800 - 6000 pages par mois
Niveau de bruit (Mode discret)	44 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Copier	Copie couleur
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de pression sonore (copie)	50 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	51 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	50 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	16 dB
<b>Caractéristiques</b>	
Technologie d'impression	Laser
Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, Sii, TER
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Option de finition	Non
Cycle de service (conseillé)	800 - 6000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Langues de la description de page	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1450 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles

<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	50 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	150 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	4
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production</b>	50 feuilles
<b>Type d'alimentation papier</b>	Bac à papier
<b>Nombre total de bacs d'alimentation</b>	1
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	250 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	150 feuilles
<b>Nombre maximum de bacs d'alimentation</b>	4
<b>Alimentation automatique de document (ADF)</b>	Oui

*Fiche technique produite par OfficeXpress*