

Lexmark MB2338adw Laser 1200 x 1200 DPI 36 ppm A4 Wifi



Monochrome Laser, Print/Copy/Scan/Fax, A4, Gigabit Ethernet, Wi-Fi
802.11b/g/n, 6.096 cm (2.4") Color LCD

Référence : 36SC650
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 36SC650
Code EAN : 0734646655750
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Le modèle Lexmark MB2338adw imprime jusqu'à 36 pages par minute et offre des fonctions de télécopie, d'alimentation automatique de documents et de copie, plus un accès Wi-Fi standard pour une connectivité simple et sécurisée.

Prise en charge de nombreux supports

Imprimez ce que vous voulez, dans le format de votre choix. Le bac d'alimentation inclus s'adapte au format du papier (de A6 à Légal) et le chargeur multifonction de 100 feuilles accepte des supports plus petits et des enveloppes pour vous offrir plus de possibilités d'impression.

Rendement énergétique

Chaque watt compte avec les fonctions de gestion de l'énergie qui réduisent la consommation électrique, en mode actif ou en mode veille. Une température de fusion moins élevée et une gestion automatique des processeurs en fonction de la charge de travail aident au respect des directives Energy Star 2.0. Cela préserve à la fois la planète et votre budget.

Avantages de la technologie sans fil

Les connexions USB standard et Gigabit Ethernet ne sont qu'un début. L'accès à une connexion Wi-Fi signifie connectivité pratique et sécurisée, tandis que l'application Lexmark Mobile Assistant permet une configuration rapide et facile, directement à partir de votre appareil mobile. Puissance de traitement multi-cœurs

Profitez de la puissance du processeur double cœur de 1 GHz et de 1 Go de mémoire standard pour accélérer vos tâches de télécopie, d'impression, de copie et de numérisation et gagner en productivité. Soyez sûr que vos fichiers complexes avec des images, des graphiques et des petits caractères seront exactement tels que vous les avez conçus.

À votre disposition dès que vous en avez besoin

Robustes et fiables, les produits multifonctions Lexmark sont conçus pour fonctionner partout, qu'ils se trouvent dans une agence ou dans un entrepôt, tout en nécessitant le minimum d'interventions. Vous pouvez compter sur des composants longue durée et des cartouches de remplacement offrant des rendements maximum de 3 000 pages.

Sécurité absolue

L'approche globale de Lexmark en matière de sécurité est intégrée dès la conception des produits dans l'ensemble de notre gamme. Nos fonctions de sécurité contribuent à préserver vos données, dans le document, sur le périphérique, sur le réseau et sur tous les points intermédiaires. C'est pourquoi Lexmark s'est vu décerner la prestigieuse récompense BLI PaceSetter par Keypoint Intelligence - Buyers Lab dans la catégorie Sécurité de la reproduction documentaire. Grâce à ce produit Lexmark, vous serez conforme au RGPD.

Garantie 4 ans après enregistrement

Pour plus de fiabilité et de sérénité, vous pouvez désormais profiter d'une garantie de 4 ans après enregistrement.

Caractéristiques du produit

- Lexmark MB2338adw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Numérisation: Numérisation couleur.
- Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Gris

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Processeur	
Fréquence du processeur	1000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Écran tactile	Non
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Connectivité	
Impression directe	Non
Bluetooth	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
PictBridge	Non
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Connecteur USB	Type B
Poids et dimensions	
Poids	19,4 kg
Poids du paquet	22,2 kg
Hauteur	467 mm
Largeur	399 mm
Profondeur	429,5 mm
Profondeur du colis	524 mm
Hauteur du colis	564 mm
Largeur du colis	484 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	36 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	19 ppm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4 mm
Capacité de sortie	
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	350 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Formats d'image supportés	JPEG,JPG,TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Image, USB
Zone de scan maximale	215,9 x 355,6 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	22 ppm
Vitesse du scanner (noir)	45 ppm

Prise en charge des formats de texte	PDF,XPS
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	36 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)	19 ppm
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Envoi différé de fax	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Appel en attente	Oui
Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Prise de Ligne Sans Décrocher -PLSD (On-hook dialing)	Oui
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Gestion d'énergie	Oui
Mode Économie d'énergie	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation	14,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	550 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	520 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	2,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1.4
Consommation d'énergie (prêt)	10,5 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité de fonctionnement	8 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	8 - 80%
Réseau	
Standards wifi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS,SSH,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA2
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Méthode d'authentification	802.1x
Bluetooth	Non
Wifi	Oui
Méthodes d'impression réseau	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Email sur SSL	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP
Paiement sans contact	Non
Émission sonore	
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	54 dB
Niveau sonore d'impression	54 dB

Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Gestion du papier	
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Dossier, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel
Poids du bac standard	60 - 120 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 120
Support de stockage	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	22,2 kg
Profondeur du colis	524 mm
Hauteur du colis	564 mm
Largeur du colis	484 mm
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Drivers inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Unité d'imagerie incluse	Oui
Fiche de sécurité	Oui
Certificat	
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Drivers inclus	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Contenu de l'emballage	
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Unité d'imagerie incluse	Oui
Fiche de sécurité	Oui
Design	
Écran	LCD
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Couleur du produit	Noir, Gris
Écran tactile	Non
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui

représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1000 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Modèle de processeur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Méthode d'authentification	802.1x
Couleur du produit	Noir, Gris
Couleurs d'impression	Noir
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	54 dB
Option de finition	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore d'impression	54 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Cycle de service (conseillé)	500 - 6000 pages par mois
Email sur SSL	Oui
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Impression
position de marché	Home & Office
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Copier	Copie simple
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de pression sonore (copie)	54 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Méthode d'authentification	802.1x
Couleur du produit	Noir, Gris
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Option de finition	Non
Cycle de service (conseillé)	500 - 6000 pages par mois
Email sur SSL	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Impression
position de marché	Professionnel
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Copier	Copie simple
Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	350 feuilles

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress