# ATEN VS182 - répartiteur vidéo/audio - 2 ports




*ATEN VS182 - Répartiteur vidéo/audio - 2 x HDMI - de bureau*

**Référence :** 051157
**Marque :** ATEN
**Référence fabricant :** VS182A-AT-G
**Code EAN :** 4710423779921
**Code UNSPSC :**

## DESCRIPTION

### Description du produit

Le répartiteur HDMI VS182A est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin denvoyer une source de vidéo haute définition numérique à deux périphériques daffichage en même temps. Il prend en charge tous les équipements HDMI, tels que les lecteurs de DVD, les décodeurs satellites et tous les périphériques daffichage HDMI.

Le répartiteur HDMI VS182A est conforme à la norme HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), ce qui lui permet dêtre utilisé avec tous les périphériques daffichage HDMI dans les applications de home cinéma ainsi que dans les entreprises et les environnements éducatifs et commerciaux.

### Caractéristiques du produit

- ATEN Séparateur HDMI 4K 2 ports.
- Port vidéo: HDMI, Sortie Vidéo: 2x HDMI.
- Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal.
- Tension d'entrée AC: 5 V, Consommation électrique typique: 3,12 W.
- Largeur: 80 mm, Profondeur: 125 mm, Hauteur: 25 mm.
- Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 59 mm, Profondeur du colis: 239 mm

### Contenu de la boite

- ATEN VS182
- Adaptateur secteur externe
- Câble HDMI

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| | |
|---|---|
| **Général** | |
| **Type de périphérique** | Répartiteur vidéo/audio - 2 ports - possibilité de mise en cascade |
| **Type de boîtier** | De bureau |
| **Sous-type** | HDMI |
| **Ports** | 2 x HDMI |
| **Résolution maximale** | 1920 x 1200 |
| **Caractéristiques** | Compatible HDCP, prise en charge 3D, prise en charge de TVHD |
| **Normes de conformité** | HDCP 1.1 |
| **Indicateurs d'état** | Statut du port, alimentation |
| **Extension/connectivité** | |
| **Interfaces** | 1 x entrée HDMI Type A  2 x sortie HDMI Type A |
| **Alimentation** | |
| **Périphérique d'alimentation** | Adaptateur secteur externe |
| **Consommation en fonctionnement** | 2 Watt |
| **Divers** | |
| **Câbles inclus** | 1 x câble HDMI |
| **Normes de conformité** | Plug and Play, RoHS, DDC, WEEE |
| **Dimensions et poids** | |
| **Largeur** | 8.15 cm |
| **Profondeur** | 12.5 cm |

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 2.5 cm |
| **Poids** | 310 g |
| Caractéristiques denvironnement | |
| **Température minimale de fonctionnement** | 0 °C |
| **Température maximale de fonctionnement** | 50 °C |
| **Taux d'humidité en fonctionnement** | 0- 80 % (sans condensation) |
| **Température de stockage mini** | -20 °C |
| **Température de stockage maxi** | 60 °C |

*Fiche technique produite par OfficeXpress*