

ATEN Petite CS64US - commutateur écran-clavier-souris/audio/USB - 4 ports



DESCRIPTION

Description du produit

Le CS64US fait un pas de géant vers l'avant sur les modèles KVM câblés antérieurs de la gamme Petite, en offrant des câbles intégrés, le partage des périphériques USB, et une fonction de mise à niveau du micrologiciel qui vous permet de rester à niveau avec les dernières versions disponibles.

1x Commutateur KVM USB CS64US 4 ports
1x autocollants pour touche spéciale
1x instructions utilisateur

Caractéristiques du produit

- ATEN Commutateur KVM à câble VGA/audio USB 4 ports (0,9m, 1,2m).
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA.
- Type HD: QXGA, Résolution maximale: 2048 x 1536 pixels, Intervalle de scan: 1,5,99 s.
- Couleur du produit: Bleu, Matériau du boîtier/corps: Plastique.
- Source d'alimentation: CC, Voltage d'entrée DC: 5 V, Consommation électrique typique: 0,9 W.
- Largeur: 94,1 mm, Profondeur: 97,2 mm, Hauteur: 26 mm

Contenu de la boîte

- ATEN Petite CS64US
- 4 x câble vidéo / audio / USB

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur écran-clavier-souris/audio/USB - 4 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	KVM
Ports	4 x KVM / audio / USB
Nombre d'utilisateurs locaux KVM	1 utilisateur local
Interface Clavier / Souris	USB
Résolution maximale	2048 x 1536
Caractéristiques	Possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels
Normes de conformité	USB 1.1
Extension/connectivité	
Interfaces	4 x VGA HD-15 4 x USB Type A 4 x audio mini-jack 1 x VGA HD-15 2 x USB Type A 1 x audio mini-jack
Divers	
Câbles inclus	4 x câble vidéo / audio / USB
Normes de conformité	DDC-2B, VESA EDID, RoHS, WEEE
Dimensions et poids	
Largeur	9.7 cm
Profondeur	10.9 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids	0.77 kg
Garantie du fabricant	

Service et maintenance	Garantie de 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress