Canon i-SENSYS LBP852Cx - imprimante - couleur - laser

Canon i-SENSYS LBP852Cx - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 9 600 x 600 ppp - jusqu'à 36 ppm (mono) / jusqu'à 36 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB

Référence : 1830C007
Marque : CANON
Référence fabricant : 1830C007
Code EAN : 4549292148473
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimante couleur A3 rapide et dotée de nombreuses fonctionnalités, avec une grande capacité de papier et une qualité de sortie optimale pour de nombreux supports d'impression.

Imprimante monofonction polyvalente et efficace offrant une large gamme d'options d'impression
Périphérique haute capacité à faible encombrement, produisant des impressions d'une qualité exceptionnelle en mode Couleurs vives et prenant en charge une large gamme de supports papier, du format A6 aux bannières.

Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS LBP852Cx.
- Couleur.
- Cycle de service (Maximum): 120000 pages par mois.
- Résolution maximale: 9600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 36 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage

Description du produit

Canon i-SENSYS LBP852Cx est une imprimante couleur A3 rapide et dotée de nombreuses fonctionnalités, avec une grande capacité de papier et une qualité de sortie optimale pour de nombreux supports d'impression. Périphérique haute capacité à faible encombrement, produisant des impressions d'une qualité exceptionnelle en mode Couleurs vives et prenant en charge une large gamme de supports papier, du format A6 aux bannières.

Productivité Impression Recto Verso automatique.

Vitesses d'impression élevées Jusqu'à 36 ppm (A4), 18 ppm (A3).

Design compact Installation facile sur le bureau.

Sortie de qualité Impression en mode Couleurs vives.

Haute capacité Jusqu'à 2850 feuilles maximum.

Sécurité Impression sécurisée et cryptage des données.

Support papier Du format A6 jusqu'aux bannières (1200 mm).

Points forts du produit

- Productivité
- Vitesses d'impression élevées
- Design compact
- Sortie de qualité
- Haute capacité
- Sécurité
- Support papier

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 36 ppm - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 18 ppm - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 36 ppm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 12.6 ppm - duplex - A3 (297 x 420 mm)

Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	9 600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	9 600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	Raffinement d'image automatique
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.7 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	7.4 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript, PCL 6, PDF, XPS, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF, JPEG
Polices incluses	105 x PCL 136 x PostScript
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, cassette de 550 feuilles de papier
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, banderoles, papier recyclé, cartes postales
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	297 x 1200 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	64 mm x 120 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	320 mm x 1200 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 297 x 432 mm, 297 x 1200 mm, 148 x 148 mm, 320 x 457.2 mm, Foolscap (216 x 343 mm), 64 x 120 mm
Grammage	60 g/m² - 300 g/m²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Cassette de papier: 1 - 550 feuilles - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) poids : 60 g/m² - 256 g/m² Bac de dérivation: 1 - 100 feuilles - 297 x 1200 mm poids : 60 g/m² - 300 g/m²
Capacité max. du support	2850 feuilles
Capacité des bacs de sortie	200 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	120000 pages
Volume mensuel recommandé	2 500 - 7 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print
Extension/connectivité	
Connexions	4 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 7000 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 5000 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 5000 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 5000 pages 1 x tambour - jusqu'à 70000 pages
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	1500 Watt
Consommation électrique en veille	50 Watt
Consommation en sommeil	2 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14 ou plus récent
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (inactive)	30 dB
Emission sonore (active)	52 dB
Dimensions et poids	
Largeur	55.6 cm
Profondeur	60.8 cm

Hauteur	40.3 cm
Poids	45 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress