



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012
Connectivité	
Impression directe	Non
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	8,9 kg
Hauteur	255 mm
Largeur	372 mm
Profondeur	320 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Temps de préchauffage	15 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Non
Impression	Impression mono
marge d'impression gauche (min)	5 mm
marge d'impression droite (min)	5 mm
marge d'impression inférieure (min)	5 mm
marge d'impression supérieure (min)	5 mm
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Numérisation à plat
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	9600 x 9600 DPI
Formats d'image supportés	JPEG, PNG, TIFF
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	Cloud, PC
Pilotes de scan	ICA,TWAIN,WIA
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit

Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Libre copie PC	Oui
Fonction tout en un (N=)	2,4
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	9,3 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Copie duplex	Non
Fax	
Télécopier	Non
Télécopie duplex	Non
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4,3 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,5 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation (max)	910 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 30 °C
Réseau	
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Gestion du papier	
Tailles enveloppes	C5,Com-10,DL,Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Informations sur l'emballage	
Profondeur du colis	531 mm
Hauteur du colis	504 mm
Largeur du colis	372 mm
Contenu de l'emballage	
Drivers inclus	Oui
Design	
Écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Nombre de ligne affichées	5 lignes
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	175 MHz
Mémoire interne	128 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	10000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	150 - 1500 pages par mois
Langues de la description de page	UFRII-LT
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles

Fiche technique produite par OfficeXpress