Canon imagePROGRAF TX-3000 - imprimante grand format - couleur - jet d'encre



Canon imagePROGRAF TX-3000 - 36" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau A1 (61,0 cm) - 2 400 x 1 200 ppp - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

Référence : 2443C003
Marque : CANON
Référence fabricant : 2443C003
Code EAN : 4549292102475
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon imagePROGRAF TX-3000.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: HP-GL/2, PDF 1.6.
- Précision: 0,1%, Épaisseur maximum du support: 0,8 mm.
- Format dimpression maximale: A0 (841 x 1189 mm), Type de support du bac papier: Papier ordinaire, ISO, Format Series A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A3+.
- Connecteur USB: USB Type-A, Protocoles réseau pris en charge: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP.
- Couleur du produit: Noir, Blanc, Capacité de stockage interne: 500 Go, Supports de stockage: HDD

Description du produit

Imprimante grand format à jet d'encre de 36 pouces conçue pour la CAO/SIG et la production d'affiches, offrant une excellente productivité d'impression, des fonctionnalités intelligentes et un fonctionnement simple.

L'imprimante idéale pour la CAO/SIG et la production d'affiches Cette imprimante grand format à jet d'encre de 36 pouces allie qualité exceptionnelle et vitesse d'impression optimale. L'imagePROGRAF TX-3000 bénéficie de fonctionnalités innovantes, d'un coût de fonctionnement réduit, d'un entretien simplifié et d'une fiabilité exemplaire, marque de fabrique de Canon.

Impressions grand format rapides Doté d'une tête d'impression avancée et d'un mode d'impression en continu, ce modèle de 36 pouces assure une excellente productivité et un flux de production efficace.

Gestion optimale et rapide L'imprimante compacte imagePROGRAF TX-3000 s'intègre facilement dans les petits bureaux. Elle dispose d'un écran tactile, d'une alimentation à double rouleau et d'un système de chargement facile à utiliser.

Sécurité et stabilité Contrôle total sur les privilèges des utilisateurs et l'accès aux périphériques, cryptage du disque, effacement de disque sécurisé et transferts de données cryptés pour une sécurité inégalée.

Suite logicielle ultra performante Dotée d'un pilote optimisé pour Autodesk AutoCAD et d'un outil de configuration de supports permettant de créer l'environnement d'impression idéal, l'imprimante TX-3000 est conçue pour réaliser les tâches les plus exigeantes.

Points forts du produit

- L'imprimante idéale pour la CAO/SIG et la production d'affiches
- Impressions grand format rapides
- Gestion optimale et rapide
- Sécurité et stabilité
- Suite logicielle ultra performante

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	36" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Imprimante	
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	5 encres - cyan, magenta, jaune, noir, noir mat
Configuration de la buse	15 360 buses
Taille minimum des goutelettes d'encre	5 pl
Configuration de la cartouche d'encre	5 réservoirs d'encre individuels
Périphériques intégrés	Écran LCD 3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	3"
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	2 400 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	2 400 x 1 200 ppp
Langage(s) d'impression	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression sans marge
Stockage	
Disque dur	500 Go
Gestion du support	
Type de supports	Papier uni
Taille max. du support	Rouleau A1 (61,0 cm)
Taille minimale du support (personnalisée)	203.2 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	917 mm
Formats standard reconnus	Rouleau A2 (42 cm), Rouleau (25,4 cm), Rouleau (40,6 cm), Rouleau (43,2 cm), Rouleau (30,5 cm), Rouleau (32,9 cm), Rouleau (51,5 cm), Rouleau (35,6 cm), Rouleau (84,1 cm), Rouleau A1 (59,4 cm), Rouleau (61 cm), Rouleau (72,8 cm), Roll A3 (29.7 cm), Rouleau (50,8 cm)
Longueur maximale d'impression	18 m
Plage d'épaisseur des supports	0.07 mm - 0.8 mm
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Accessoires inclus	Pied, kit d'adaptateur pour mandrin de 3 pouces
Consommables inclus	1 x réservoir d'encre (noir mat pigmenté) - 330 ml 1 x réservoir d'encre (noir pigmenté) - 160 ml 1 x réservoir d'encre (cyan) - 160 ml 1 x réservoir d'encre (magenta pigmenté) - 160 ml 1 x réservoir d'encre (jaune pigmenté) - 160 ml 1 x cartouche de maintenance 1 x tête d'impression
Normes de conformité	TUV, CB, ISO 7779
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	105 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, PosterArtist Lite, Canon Quick Toolbox, Canon Print plug-in for Microsoft Office
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple macOS 10.12, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit), Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (active)	51 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	138.9 cm
Profondeur	98.4 cm
Hauteur	116.8 cm
Poids	105 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress