Lexmark C925de - imprimante - couleur - LED



Lexmark C925de - Imprimante - couleur - Recto-verso - LED - A3/Ledger - 600 ppp - jusqu'à 31 ppm (mono) / jusqu'à 31 ppm (couleur) - capacité : 450 feuilles - USB, Gigabit LAN, hôte USB

Référence : 24Z0070
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 24Z0070
Code EAN : 0734646262781
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lexmark C925de.
- Technologie d'impression: LED, Couleur.
- Cycle de service (Maximum): 200000 pages par mois.
- Résolution maximale: 600 x 600 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage

Description du produit

L'imprimante couleur Lexmark C925de assure une impression couleur A3 exceptionnelle, offre des fonctionnalités simples d'emploi et des solutions de productivité, le tout à travers une conception compacte compétitive.

Ecran tactile couleur intuitif L'écran tactile couleur de 10,9 cm vous permet de faire fonctionner votre imprimante simplement à travers une navigation intelligente et intuitive, d'accéder à des solutions de gestion documentaire et à des raccourcis, et de prévisualiser vos documents et de lancer les impressions directement sur l'imprimante.

Impression couleur A3 compétitive Sortie éclatante de qualité professionnelle sur une grande variété de supports pour davantage d'impression couleur en interne. Prend en charge des supports de 297 x 1219 mm.

Prise en charge de différents types de support Des tiroirs de 150 et 250 feuilles et un bac polyvalent de 50 feuilles en standard vous permettant de charger simultanément trois types différents de supports.

Réseau Des solutions de connectivité étendue permettant d'intégrer facilement cette imprimante dans la plupart des environnements réseau.

Solutions Lexmark Réduisez les impressions et simplifiez les processus de travail à travers des solutions applicatives préchargées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires pour vos besoins documentaires.

Fonctions de sécurité avancées Protégez votre imprimante, vos données et votre réseau avec des contrôles de sécurité innovants, comme l'authentification et l'autorisation de l'utilisateur, et un disque dur en option avec les fonctions de nettoyage et de cryptage des données.

Points forts du produit

- Écran couleur tactile intuitif
- La couleur abordable sur format A3
- Chargement possible de plusieurs types de supports
- Connectivité réseau
- Sécurité de pointe

Contenu de la boite

- Imprimante couleur Lexmark C925de
- Cartouche Couleur (CMJ) jusqu'à 7 500 pages
- Kit image Noir, Cyan, Magenta et Jaune
- Logiciels et CD de documentation
- Cordons d'alimentation
- Guides d'installation (en local et en réseau)
- Déclaration de garantie limitée
- Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
- Cartouche Noir jusqu'à 8 500 pages

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 31 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 31 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, Gigabit LAN, hôte USB
Résolution maximum (N&B)	600 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	1200 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	11 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.6, xHTML
Polices incluses	39 x PPDS redimensionnable 5 x PPDS bitmap 158 x PostScript de taille variable 84 x PCL de taille variable 2 x PCL bitmap
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac d'entrée 150 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 1.25 Go (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, cartes
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité totale	450 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 150 feuilles 1 x automatique - 250 feuilles 1 x automatique - 50 feuilles
Capacité max. du support	2100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	200000 pages
Volume mensuel recommandé	2 500 - 10 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, Bonjour, DDNS
Protocole de gestion à distance	Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP, IPP 1.1
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x
Extension/connectivité	
Logements d'extension	Mémoire
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x port d'impression directe
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) 1 x cartouche toner (cyan) 1 x cartouche toner (magenta) 1 x cartouche toner (jaune)
Compatible with Windows 7	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont lassurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, TUV GS, CISPR 22 classe A, SABS, VCCI classe A ITE, EN55024, EN 55022 classe A, IEC 60320-1, AS/NZS 60950-1, PSB, MIC, ICES-003 classe A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, A-Tick, FDA, UL-AR, GOST-R
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 2000, IBM AIX 5.2, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Windows XP Édition 64-Bit, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 5.1 SP6 ou plus récent, Novell NetWare 6.0 SP3 ou plus récent, HP-UX 11.23, openSUSE 11.0, Microsoft Windows 7, openSUSE 11.1, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Ubuntu 9.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Ubuntu 9.10, Linspire 6.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu 10.04, Linux Linpus Desktop 9.6
Normes environnementales	

Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (inactive)	39 dBA
Emission sonore (active)	53 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	62.2 cm
Profondeur	55.7 cm
Hauteur	42 cm
Poids	48.3 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	68 cm
Profondeur (emballée)	74.9 cm
Hauteur (Expédition)	87.6 cm

Fiche technique produite par OfficeXpress