

Canon i-SENSYS MF645Cx - imprimante multifonctions - couleur



Canon i-SENSYS MF645Cx - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 21 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

Référence : 3102C024
Marque : CANON
Référence fabricant : 3102C024
Code EAN : 8714574661858
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon i-SENSYS MF645Cx.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Durable, fiable et rapide, l'imprimante MF645Cx est une imprimante couleur multifonction avec télécopieur, idéale pour les petites et moyennes entreprises. La MF645Cx dispose de nombreuses options de sécurité et de gestion des coûts, ainsi que de la numérisation recto verso en un seul passage permettant de stimuler la productivité.

Points forts du produit

- Vitesses d'impression élevées
- Dégagement de documents PIN
- Applications personnalisables à l'écran
- Gestionnaire de connexion universelle
- Flux de travail efficace
- Écran tactile LCD de 12,7 cm
- Impression recto verso automatique
- Numérisation recto verso en un seul passage

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PCL 6 x 93 PostScript 3 x 136
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	5"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers le Cloud, numérisation vers FTP, numérisation vers PC, scan vers hôte USB, iFAX
Mémoire	
Mémoire Standard	1 Go

Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte, texte/photo/carte
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Économie de toner, 2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, copie sans marge, collation de copies
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10.4 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.5 s
Balayage	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Résolution interpolée	9600 x 9600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	24 bits
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 512 pages
PC fax	Oui (envoyer uniquement)
Caractéristiques du télécopieur	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	281 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	310 stations
Caractéristiques	Réacheminement de fax, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro, réception à distance, Dual Access, Double Sided Faxing, sauvegarde de mémoire de fax, rapports d'activité de fax
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	128 x 139.7 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	200 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, papier brillant, cartes postales, papier coloré
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Cassette de papier - 250 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac de dérivation taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² ADF taille : 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 105 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) Numérisation: jusqu'à 27 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 14 ppm - couleur Numérisation: jusqu'à 47 ppm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 27 ppm - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 38 ppm (A5)
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, filtrage des adresses MAC, SNMP 3

Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, MS Windows Server 2016, macOS 10.14
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, iW Management Console
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	850 Watt
Consommation au repos	11 Watt
Consommation en sommeil	0.8 Watt
Divers	
Temps d'échauffement	13 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1500 pages - Canon 054 Starter 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 680 pages - Canon 054 Starter 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 680 pages - Canon 054 Starter 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 680 pages - Canon 054 Starter
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Exceptions régionales de garantie	France - 3 ans avec enregistrement du produit
Dimensions et poids	
Largeur	45.1 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur	41.3 cm
Poids	22.6 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	51 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress