TP-Link TL-SF1016 - commutateur - 16 ports



TP-Link TL-SF1016 - Commutateur - 16 x 10/100 - de bureau

Référence : 317063
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SF1016
Code EAN : 6935364021511
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Fonctions
Le switch Fast Ethernet 16 ports TL-SF1016 est conçu pour répondre aux besoins de connectivité des groupes de travail et départements les plus exigeants. Le TL-SF1016 16 ports 10/100 Mbps est un switch fiable et de gestion facile. Il combine la simplicité dutilisation et une performance imbattable, ce qui lui confère une valeur inestimable pour tout administrateur réseau qui recherche la meilleure solution au meilleur prix.

Facile à utiliser
Les fonctions automatisées de ce switch Gigabit assurent une installation rapide et facile. Aucune configuration n'est requise. La fonction Auto MDI/MDX permet de s'affranchir des câbles croisés et des ports Uplink. L'auto-négociation sur chaque port détecte la vitesse de connexion d'un appareil sur le réseau (10 ou 100 Mbps) et l'ajuste intelligemment pour une meilleure compatibilité et des performances optimales. Sa taille compacte est idéale pour les petits bureaux ; il est également rackable, pratique et sûr. Voyants LED clignotants pour indiquer en temps réel l'état de fonctionnement et le diagnostic de base se pannes.

Performances accrues
Le boîtier métallique rackable allié à une alimentation électrique interne sécurisée certifiée font de ce switch le produit le plus robuste et le plus économique pour un environnement comptant moins de 16 utilisateurs. De par son architecture de commutation sans blocage, le TL-SF1016 redirige et filtre les paquets à pleine vitesse pour un transfert optimal. L'utilisation de trames Jumbo de 10 K améliore améliore considérablement les performances de transfert des fichiers volumineux. Le contrôle de flux IEEE 802.3x pour le mode de liaison bidirectionnelle simultanée et la fonction Backpressure pour le mode de liaison bidirectionnelle alternée réduisent lencombrement du trafic.

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-SF1016.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 3,2 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Grille de montage, Format: 1U

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 16 ports
Type de boîtier	De bureau 1U
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	16 x 100Base-TX RJ-45
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Divers	
Normes de conformité	Plug and Play, FCC
Dimensions et poids	

Largeur	44 cm
Profondeur	18 cm
Hauteur	4.4 cm
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

Fiche technique produite par OfficeXpress