

Canon i-SENSYS MF449x - imprimante multifonctions - Noir et blanc



Canon i-SENSYS MF449x - Imprimante multifonctions - Noir et blanc
- laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) -
A4/Legal (support) - jusqu'à 38 ppm (copie) - jusqu'à 38 ppm
(impression) - 350 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN,
Wi-Fi(n)

Référence : 3514C030
Marque : CANON
Référence fabricant : 3514C030
Code EAN : 8714574663586
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Imprimante Multifonction Laser monochrome CANON

Description du produit

Grâce à ses multiples fonctions, notamment la télécopie, des commandes personnalisables améliorées, des vitesses d'impression rapides et les nombreuses mesures de sécurité et d'économie qu'offre le gestionnaire de connexion universel (ULM), cette imprimante est idéale pour les entreprises qui travaillent sans relâche.

Points forts du produit

- Une solution multifonction complète: impression, numérisation, copie et télécopie
- Vitesses d'impression élevées
- Gestionnaire de connexion universelle: authentification de l'utilisateur et outils économiques
- Commande simple: écran tactile LCD de 12,7 cm
- Connexion mobile: compatibles avec Android et iOS
- Conception peu encombrante
- Impression sécurisée: dégagement de documents PIN

Contenu de la boîte

- Canon i-SENSYS MF449x
- Cartouche - noir - Canon 057

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PCL x 93 PostScript 3 x 136
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers le Cloud, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, numérisation vers PC, iFAX
Mémoire	
Mémoire Standard	1 Go
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 38 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%

Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte, photo, texte et photo
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, copie sans marge, collation de copies
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 38 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, TIFF, UFRII, JPEG, PNG
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.5 s
Balayage	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Résolution interpolée	9600 x 9600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	24 bits
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 512 pages
PC fax	Oui (envoyer uniquement)
Caractéristiques du télécopieur	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	281 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	310 stations
Caractéristiques	Réacheminement de fax, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, réception à distance, Dual Access, rapports d'activité de fax
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	105 x 128 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	163 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, cartes postales
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	DSDF - 50 feuilles taille : 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m ² - 105 g/m ² Cassette de papier - 250 feuilles taille : 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 63.1 ppm (A5) - noir & blanc Impression: jusqu'à 30.3 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 30.3 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 38 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 13 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 70 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 26 ppm - couleur - recto-verso
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, PING, ARP, filtrage des adresses MAC, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, MS Windows Server 2016, macOS 10.14, MS Windows Server 2019
Logiciel(s) inclus	iW Management Console, uniFLOW online, uniFLOW online Express, Universal Login Manager
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	1370 Watt

Consommation au repos	9.4 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Divers	
Temps d'échauffement	14 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3100 pages ISO/IEC 19752 - Canon 057
Dimensions et poids	
Largeur	45.3 cm
Profondeur	46.4 cm
Hauteur	39.2 cm
Poids	17.2 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	53 dB (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress