



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	800 MHz
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	23,6 kg
Hauteur	479 mm
Largeur	561 mm
Profondeur	489 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	47 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Impression	Impression mono
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Capacité d'entrée	

Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Numérisation	
Type de scanner	Plateau
Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Zone de scan maximale	Legal (216 x 356)
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	47 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Copier	Copie simple
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie simple
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	660 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	16 - 32 °C
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Émission sonore	
Niveau sonore d'impression	55 dB
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	Légal (216 x 356 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Enveloppes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio
Poids du bac standard	60 - 120 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 120
Support de stockage	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Certificat	
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick B, CCC B, CISPIR 22 B, EK, N, ECMA-370, TED
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Autres caractéristiques	
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation

Fonctions couleur tout-en-un	Numérisation
Design	
Écran	LCD
Certification	CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick B, CCC B, CISPIR 22 B, EK, N, ECMA-370, TED
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Technologie d'impression	Laser
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore d'impression	55 dB
Fonctions recto verso	Impression
position de marché	Professionnel
Impression	Mono printing
Numérisation	Colour scanning
Télécopier	Mono faxing
Expéditeur numérique	Non
Copier	Mono copying
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Fonctions recto verso	Impression
position de marché	Professionnel
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie simple
Langues de la description de page	PCL 5e,PCL 6
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress