



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Pays d'origine	Chine
Niveau sonore, en attente	14 dB
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire	
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Connectivité	
Impression directe	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Connecteur USB	Type-B
Poids et dimensions	
Poids	13,9 kg
Poids du paquet	15,7 kg
Hauteur	260 mm
Largeur	399 mm
Profondeur	374 mm
Profondeur du colis	470 mm
Hauteur du colis	376 mm
Largeur du colis	430 mm
Vitesse d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	36 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	19 ppm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4 mm
Capacité de sortie	

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Technologie d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	500 - 6000 pages par mois
Puissance	
Consommation électrique typique	520 W
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Impression	520 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1.4
Consommation d'énergie (prêt)	7 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS,HTTPS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSH,SSL/TLS,TLS
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Gestion basée sur le web	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Émission sonore	
Niveau sonore, en attente	14 dB
Niveau sonore d'impression	54 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Gestion du papier	
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Poids du support plateau multi fonction	60 - 216 g/m ²
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Dossier, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel
Poids du bac standard	60 - 120 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 120
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	15,7 kg

Profondeur du colis	470 mm
Hauteur du colis	376 mm
Largeur du colis	430 mm
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Certificat	
Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Certifié Energy Star	Oui
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine
Design	
Écran	LED
Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Couleur du produit	Noir, Blanc
Pays d'origine	Chine
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Écran tactile	Non
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Non
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1000 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Certifié Energy Star	Oui
Mémoire interne maximale	512 Mo
Niveau sonore, en attente	14 dB
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore d'impression	54 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Caractéristiques	
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	500 - 6000 pages par mois

Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Bac multifonctions	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress