



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	1000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Écran tactile	Non
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Connectivité	
Impression directe	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Connecteur USB	Type B
Poids et dimensions	
Poids	19,4 kg
Poids du paquet	22,2 kg
Hauteur	467 mm
Largeur	399 mm
Profondeur	429,5 mm
Profondeur du colis	524 mm
Hauteur du colis	564 mm
Largeur du colis	484 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	36 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	19 ppm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4 mm

Impression	Impression mono
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	350 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Formats d'image supportés	JPEG,JPG,TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, USB
Zone de scan maximale	215,9 x 355,6 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	22 ppm
Vitesse du scanner (noir)	45 ppm
Prise en charge des formats de texte	PDF,XPS
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	36 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)	19 ppm
Copier	Copie simple
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation	14,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	550 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	520 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	2,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1.4
Consommation d'énergie (prêt)	10,5 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Méthodes d'impression réseau	LPR/LPD, Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Émission sonore	
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	54 dB
Niveau sonore d'impression	54 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Gestion du papier	
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Dossier, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel
Poids du bac standard	60 - 120 g/m²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 120
Support de stockage	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	22,2 kg
Câbles inclus	Phone
Profondeur du colis	524 mm
Hauteur du colis	564 mm
Largeur du colis	484 mm
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Câble de téléphone inclus	Oui
Certificat	
Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Phone
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Câble de téléphone inclus	Oui
Autres caractéristiques	
Option de finition	Non
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Design	
Écran	LCD

Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran tactile	Non
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1000 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Modèle de processeur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Couleur du produit	Noir, Blanc
Couleurs d'impression	Noir
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	54 dB
Option de finition	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore d'impression	54 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	53 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Cycle de service (conseillé)	500 - 6000 pages par mois
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Impression
position de marché	Professionnel
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Copier	Copie simple
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de pression sonore (copie)	54 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Certification	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Option de finition	Non
Cycle de service (conseillé)	500 - 6000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression
position de marché	Professionnel
Impression	Impression mono
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Copier	Copie simple
Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3

Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'entrée standard	350 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie standard	150 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	3
Nombre de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress