Référence :
Marque :
Référence fabricant :
Code EAN :
Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire	
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Parallèle, Serial (RS-232), LAN sans fil
Impression directe	Oui
Interfaces standards	USB 2.0
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	424 x 510 x 419 mm
Poids	23,7 kg
Dimensions du colis (LxPxH)	614,6 x 535,9 x 563,8 mm
Poids du paquet	27,4 kg
Vitesse d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	55 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,8 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	2550 feuilles
Capacité de sortie standard	550 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Technologie d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	300 - 20000 pages par mois

Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	16 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS,LEAP,MD5,PEAP
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Émission sonore	
Émission accoustique (mode veille)	32 dB
Niveau sonore d'impression	57 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	56 dB
Gestion du papier	
Format dimpression maximale	Légal (216 x 356 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Poids du support plateau multi fonction	80 - 75 g/m²
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Statement
Poids du bac standard	80 - 75 g/m²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	80 - 75
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	27,4 kg
Drivers inclus	Oui
Certificat	
Certification	CAN/CSA, ICES, BSMI, VCCI, US FDA, FCC, IEC, SEMKO, UL AR, CS, TÜV, CISPIR, ECMA, TED
Certifié Energy Star	Oui
Contenu de l'emballage	
Drivers inclus	Oui
Autres caractéristiques	
Dimensions du colis (LxPxH)	614,6 x 535,9 x 563,8 mm
Compatibilité Mac	Oui
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP\nWindows Server 2003\nWindows XP x64\nWindows Server 2003 running Terminal Services\nWindows Server 2003 x64\nWindows Server 2003 x64 running Terminal Services\nWindows Vista\nWindows Vista x64\nWindows Server 2008\nWindows Server 2008 x64\nWindows Server 2008 running Terminal Services\nWindows Server 2008 x64 running Terminal Services\nWindows 7\nWindows 7 x64\nWindows Server 2008 R2\nWindows Server 2008 R2 running Terminal Services\nNovell NetWare 6.5 Open Enterprise Server\nNovell NetWare 5.1(SP 6+)\nNovell NetWare 6.0(SP 3+)\nNovell Open Enterprise Server\nSUSE Linux Enterprise Server\nSUSE Linux Enterprise Server 10, 11\nSUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11\nRed Flag Linux Desktop 6.0\nLinpus Linux Desktop 9.6\nDebian GNU/Linux 5.0, 6.0\nRed Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0\nUbuntu 11.04, 11.10, 12.04\nopenSUSE 11.3, 11.4, 12.1\nPCLinuxOS 2011.9\nMint 9, 10, 11, 12\nFedora 14, 15\nSun Solaris SPARC 9, 10\nHP-UX 11.11, 11.23, 11.31\nSun Solaris x86 10, 11\nIBM AIX 5.3, 6.1, 7.1\nWindows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5\nWindows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64\nWindows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0\nWindows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0\nWindows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5
Design	
Écran	LCD
Certification	CAN/CSA, ICES, BSMI, VCCI, US FDA, FCC, IEC, SEMKO, UL AR, CS, TÜV, CISPIR, ECMA, TED
Couleur du produit	Noir, Blanc
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	800 MHz

Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	57 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	56 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	32 dB
Caractéristiques	
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	300 - 20000 pages par mois
Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	2550 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Capacité de sortie standard	550 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Nombre total de bacs dalimentation	2
Capacité dalimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	550 feuilles
Nombre maximum de bacs dalimentation	6
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress