Référence :
Marque :
Référence fabricant :
Code EAN :
Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire	
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server
Connectivité	
Connectivité optionnelle	Parallèle, Serial (RS-232), LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interfaces standards	USB 2.0
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	425 x 419 x 510 mm
Poids	23,7 kg
Dimensions du colis (LxPxH)	615 x 537 x 563 mm
Poids du paquet	27,5 kg
Vitesse d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,8 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	2550 feuilles
Capacité de sortie standard	550 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles

Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Technologie d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	3000 - 20000 pages par mois
Puissance	
Consommation électrique typique	700 W
Certifié Energy Star	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	60 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	700 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	16 - 32 °C
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, DDNS, mDNS, ARP, NTP
Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Émission sonore	
Niveau sonore d'impression	58 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	53 dB
Gestion du papier	
Format dimpression maximale	Légal (216 x 356 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio, Statement
Poids du bac standard	60 - 176 g/m²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 176
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	27,5 kg
Drivers inclus	Oui
Certificat	
Certification	CSA, ICES, BSMI, CNS, VCCI, US, FDA, FCC, IEC, CE, GS, TUV, SEMKO, SMA, CCC, CISPIR, ECMA, TED
Certifié Energy Star	Oui
Contenu de l'emballage	
Drivers inclus	Oui
Autres caractéristiques	
Dimensions du colis (LxPxH)	615 x 537 x 563 mm
Compatibilité Mac	Oui
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
Design	
Écran	LCD
Certification	CSA, ICES, BSMI, CNS, VCCI, US, FDA, FCC, IEC, CE, GS, TUV, SEMKO, SMA, CCC, CISPIR, ECMA, TED
représentation / réalisation	

Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server
Niveau de pression sonore (impression)	58 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	53 dB
Caractéristiques	
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues standards de l'imprimante	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	3000 - 20000 pages par mois
Langues de la description de page	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	2550 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Capacité de sortie standard	550 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Nombre total de bacs dalimentation	2
Capacité dalimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	550 feuilles
Nombre maximum de bacs dalimentation	6
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress