



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	Blue Angel
Processeur	
Fréquence du processeur	1330 MHz
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Connectivité	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	82,3 kg
Poids du paquet	95,9 kg
Hauteur	763 mm
Largeur	559 mm
Profondeur	588 mm
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	1053 mm
Largeur du colis	760 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Impression	Impression couleur
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	300 feuilles
Capacité de sortie standard	300 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	4500 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, USB
Zone de scan maximale	216 x 355 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	57 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	57 ppm
Vitesse du scanner (noir)	57 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	57 ppm
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	50 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	50 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,5 s
Copier	Copie couleur
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation	115 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	870 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	760 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	3,2 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	3.1
Consommation d'énergie (prêt)	80 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	10 - 32 °C
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Méthode d'authentification	MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Méthodes d'impression réseau	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0, Microsoft Web Services WSD, Pull Printing
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Émission sonore	
Émission acoustique (mode veille)	15 dB
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	58 dB
Niveau sonore, en attente	15 dB
Niveau sonore d'impression	55 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	56 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	52 dB
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	Légal (216 x 356 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Bannière, Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Index card, Legal, lettre, Oficio, Statement
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Bannière, Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Support de stockage	
Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	95,9 kg
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	1053 mm
Largeur du colis	760 mm
Certificat	
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Certifié Energy Star	Oui
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Autres caractéristiques	
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Gestion de l'imprimante	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Option de finition	Oui
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Design	
Écran	LCD
Certification	ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Taille de l'écran	17,8 cm (7")

Couleur du produit	Noir, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1330 MHz
Mémoire interne	2048 Mo
Technologie d'impression	Laser
Gestion de l'imprimante	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Méthode d'authentification	MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Émission acoustique (mode veille)	15 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	58 dB
Option de finition	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Niveau sonore d'impression	55 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	56 dB
Cycle de service (conseillé)	2500 - 25000 pages par mois
Niveau de bruit (Mode discret)	52 dB
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Colour printing
Numérisation	Colour scanning
Télécopier	Colour faxing
Expéditeur numérique	Non
Copier	Colour copying
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Niveau de pression sonore (copie)	58 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	56 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	52 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	15 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3
Gestion de l'imprimante	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Méthode d'authentification	MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Option de finition	Oui
Cycle de service (conseillé)	2500 - 25000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3

Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	300 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4500 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Capacité de sortie standard	300 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	2
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress