



Référence :  
 Marque :  
 Référence fabricant :  
 Code EAN :  
 Code UNSPSC :

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Connectivité</b>	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	43 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	173 mm
<b>Puissance</b>	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
<b>Protocoles</b>	
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD
<b>Réseau</b>	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Assistance contrôle des flux	Oui
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
<b>Transmission des données</b>	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	16 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
<b>Caractéristiques de gestion</b>	
Type de commutateur	Unmanaged network switch
<b>Design</b>	
Certification	FCC, CE
Grille de montage	Non
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie
Couleur du produit	Noir, Gris
Rangement	Autonome
Empilable	Non
<b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

<b>Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports</b>	4
<b>Budget Total Power over Ethernet (PoE)</b>	60 W
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Empilable</b>	Non

*Fiche technique produite par OfficeXpress*