



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Pays d'origine	Chine
Connectivité USB	Non
Groupe de couleur	Noir
Poids et dimensions	
Poids	260 g
Poids du paquet	346 g
Longueur de câble	1,8 m
Hauteur	44 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	30,5 mm
Profondeur du colis	57 mm
Hauteur du colis	177 mm
Largeur du colis	120 mm
Puissance	
Tension d'entrée	110-240
Tension de sortie	19 V
Fréquence d'entrée	50/60
Courant de sortie	2,36 A
Puissance de sortie	45 W
Fréquence d'entrée AC	50/60
Tension de sortie réglable	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	346 g
Profondeur du colis	57 mm
Hauteur du colis	177 mm
Largeur du colis	120 mm
Autres caractéristiques	
Produits par palette	640 pièce(s)
Quantité	1
Pays d'origine	Chine
Protection	Oui
Design	
Longueur de câble	1,8 m
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Bouton marche/arrêt intégré	Non
Groupe de couleur	Noir
représentation / réalisation	
Type d'alimentation d'énergie	Intérieur
Compatibilité	Lenovo, Dell, eMachines, Gateway, Packard Bell, LG, Samsung, HP, IBM, Compaq, Asus, Toshiba, Fujitsu, MSI, Benq, Medion, Clevo, Acer
Utilité	Ordinateur portable
Bouton marche/arrêt intégré	Non

Dispositifs de protection électrique	Surtension
Connecteurs d'énergie détachable	Oui
Type d'énergie courante	CA vers CC
Connectivité USB	Non
Type de prise	Type C (Europlug)
Caractéristiques	
Type d'alimentation d'énergie	Intérieur
Compatibilité	Lenovo, Dell, eMachines, Gateway, Packard Bell, LG, Samsung, HP, IBM, Compaq, Asus, Toshiba, Fujitsu, MSI, Benq, Medion, Clevo, Acer
Tension d'entrée	110-240 V
Tension de sortie	19 V
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Utilité	Ordinateur portable
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Pays d'origine	Chine
Courant de sortie	2,36 A
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Puissance de sortie	45 W
Dispositifs de protection électrique	Surtension
Connecteurs d'énergie détachable	Oui
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type de prise	Type C (Europlug)
Tension de sortie réglable	Non
Données logistiques	
Produits par palette	640 pièce(s)
Couches par palette	4
Casiers principaux (externes) par palette	8
Largeur brute de la palette	28 cm
Longueur brute de la palette	31 cm
Hauteur brute de la palette	43 cm
Largeur du carton d'expédition	13,5 cm
Longueur du carton d'expédition	29 cm
Hauteur du carton d'expédition	21 cm
Code du système harmonisé	85044090
Poids net du colis d'expédition	3,12 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress