



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Entrée DC	Oui
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Hauteur	38,6 mm
Largeur	260,2 mm
Profondeur	135 mm
Puissance	
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	2 A
Type de source d'alimentation	Secteur
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Protocoles	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Sensibilité du récepteur	5 GHz:\n11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm\n11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm\n11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm\n11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm\n11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm\n11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm\n11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm\n11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm\n11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm\n2.4 GHz:\n11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm\n11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm\n11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm\n11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm\n11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm\n11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm\n11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm

Standards réseau	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Redirection de port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	870 g
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Profondeur du colis	240 mm
Hauteur du colis	73 mm
Largeur du colis	330 mm
Guide d'installation rapide	Oui
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Sécurité	
Pare-feu de sécurité	DoS, SPI
Support DMZ	Oui
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Caractéristiques Wireless LAN	
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Débit de transfert des données WLAN (max)	3000 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2402 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Caractéristiques de gestion	
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Contenu de l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Antenne	
Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Puissance de transmission	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.35 GHz); <30dBm(5.47 GHz~5.725 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)
Conception d'antenne	Externe
Design	
Voyants	LAN, Énergie, Statut, WAN
Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Type de produit	Routeur
réseaux mobiles	
3G	Non
4G	Non
Génération de réseau mobile	4G
Caractéristiques	
Certification	CE, FCC, RoHS
Intel® inside	Oui
Connexion WAN	
Type de connexion WAN	RJ-45
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui
Emplacement de carte SIM	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non

Fiche technique produite par OfficeXpress