

HP Color LaserJet Enterprise M552dn - imprimante - couleur - laser



HP Color LaserJet Enterprise M552dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 33 ppm (mono) / jusqu'à 33 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

Référence : B5L23A
Marque : HP
Référence fabricant : B5L23A
Code EAN : 0888793861233
Code UNSPSC : 43212105

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Enterprise M552dn, Imprimer, Impression USB en façade; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Gris

Description du produit

Les groupes de travail doivent être en mesure d'évoluer au même rythme que l'entreprise. C'est pourquoi HP a conçu cette imprimante abordable et économe en énergie, avec des toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence, pour produire rapidement et facilement des documents couleur de qualité professionnelle.

Uniquement la puissance dont vous avez besoin Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On / Auto-Off.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Ne gérez plus votre parc d'imprimantes à l'aveuglette Surveillez et contrôlez de manière centrale les imprimantes avec HP Web Jetadmin.

Points forts du produit

- Imprimez à partir du mode veille en seulement 9 secondes. Obtenez des impressions recto verso aussi rapidement que des impressions recto : jusqu'à 35 ipm.
- Centralisez la commande de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.
- Les toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.

Contenu de la boîte

- bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)
- Bac multi-usages de 100 feuilles (bac 1)
- CD avec logiciels
- Cordon d'alimentation
- Documentation incluse
- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M552
- Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur)
- Unité de récupération de toner

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Localisation	Français / France
Imprimante	

Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 33 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 33 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 33 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 55 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 55 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	7 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 1 Go (maximum)
Mémoire flash	
Mémoire flash	4 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier à fort grammage, papier couché à fort grammage, papier, papier recyclé, film opaque, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m² - 220 g/m²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² 1 x automatique - 550 feuilles - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 220 g/m²
Capacité max. du support	1200 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 6 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau	HP Jetdirect
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 6000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 5000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 5000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 5000 pages ISO/IEC 19798
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, CISPR 22 classe A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60825-1, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60950-1:2006, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A
Alimentation	

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	569 Watt
Consommation électrique en veille	33.6 Watt
Consommation en sommeil	3.95 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	32 dBA
Emission sonore (active)	51 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	45.8 cm
Profondeur	47.9 cm
Hauteur	39.9 cm
Poids	27.5 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress