



Référence :  
 Marque :  
 Référence fabricant :  
 Code EAN :  
 Code UNSPSC :

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Détails techniques	
Largeur brute de la palette	120 cm
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur du carton d'expédition	28 cm
Longueur du carton d'expédition	35,5 cm
Hauteur du carton d'expédition	47,2 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	6 pièce(s)
Poids net du colis d'expédition	8,36 kg
Poids brut du colis d'expédition	9,2 kg
Poids brut de palette (air)	295,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	30
Quantité par palette (air)	180 pièce(s)
Hauteur de la palette (air)	135,9 cm
Poids brut de palette (mer)	461,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48
Produits par palette (mer)	288 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,02 m
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	10
Entrée DC	Oui
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Hauteur	35 mm
Largeur	203 mm
Profondeur	140 mm
Puissance	
Consommation électrique typique	15,6 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP/HTTPS
Protocoles réseau pris en charge	IPv6
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Réseau	
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP/HTTPS
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui

<b>Standards réseau</b>	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
<b>quantité de tunnels de VPN</b>	25
<b>LAN Ethernet : taux de transfert des données</b>	10,100,1000 Mbit/s
<b>Type d'interface LAN Ethernet</b>	Gigabit Ethernet
<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Poids du paquet</b>	1,39 kg
<b>Profondeur du colis</b>	337 mm
<b>Hauteur du colis</b>	85 mm
<b>Largeur du colis</b>	220 mm
<b>Sécurité</b>	
<b>Algorithme de sécurité soutenu</b>	WEP,WPA-PSK,WPS
<b>Pare-feu de sécurité</b>	NAT, PAT
<b>quantité de tunnels de VPN</b>	25
<b>Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)</b>	Oui
<b>Certificat</b>	
<b>Certification</b>	FCC Class B, CE Class B, C-Tick
<b>Sécurité</b>	cUL, LVD
<b>Caractéristiques Wireless LAN</b>	
<b>Standards wifi</b>	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
<b>Bande Wi-Fi</b>	Monobande (2,4 GHz)
<b>Norme Wi-Fi</b>	IEEE 802.11n
<b>Caractéristiques de gestion</b>	
<b>Bouton de réinitialisation</b>	Oui
<b>Caractéristiques Ethernet LAN</b>	
<b>Technologie de câblage</b>	10/100/1000Base-T(X)
<b>Ethernet/LAN</b>	Oui
<b>LAN Ethernet : taux de transfert des données</b>	10,100,1000 Mbit/s
<b>Type d'interface LAN Ethernet</b>	Gigabit Ethernet
<b>Antenne</b>	
<b>Niveau de gain de l'antenne (max)</b>	2 dBi
<b>Quantité d'antenne</b>	2
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Interface</b>	Ethernet
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	280 x 180 x 44 mm
<b>Conformité aux standards industriels</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
<b>Caractéristiques réseau</b>	Gigabit Ethernet
<b>Tension d'entrée</b>	12
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	25 utilisateur(s)
<b>Taux de transfert de données</b>	1000 Mbit/s
<b>Taux de transfert de données maximal</b>	1 Gbit/s
<b>Courant d'entrée</b>	2.5
<b>Nombre de ports USB</b>	1
<b>Design</b>	
<b>Couleur du produit</b>	Noir
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Temps moyen entre pannes</b>	250000 h
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Certification</b>	FCC Class B, CE Class B, C-Tick
<b>Temps moyen entre pannes</b>	250000 h
<b>Sécurité</b>	cUL, LVD
<b>Code du système harmonisé</b>	85176990
<b>Données logistiques</b>	
<b>Largeur brute de la palette</b>	120 cm
<b>Longueur brute de la palette</b>	110 cm
<b>Largeur du carton d'expédition</b>	28 cm
<b>Longueur du carton d'expédition</b>	35,5 cm
<b>Hauteur du carton d'expédition</b>	47,2 cm
<b>Poids brut du casier d'expédition (interne)</b>	9,2 kg
<b>Produit par casier d'expédition (interne)</b>	6 pièce(s)
<b>Code du système harmonisé</b>	85176990

<b>Poids net du colis d'expédition</b>	8,36 kg
<b>Poids brut du colis d'expédition</b>	9,2 kg
<b>Poids brut de palette (air)</b>	295,5 kg
<b>Casiers principaux (externes) par palette (air)</b>	30
<b>Quantité par palette (air)</b>	180 pièce(s)
<b>Hauteur de la palette (air)</b>	135,9 cm
<b>Poids brut de palette (mer)</b>	461,6 kg
<b>Casiers principaux (externes) par palette (mer)</b>	48
<b>Produits par palette (mer)</b>	288 pièce(s)
<b>Hauteur de la palette (mer)</b>	2,02 m
<b>Connexion WAN</b>	
<b>Ethernet WAN</b>	Oui

*Fiche technique produite par OfficeXpress*