

D-Link GO-SW-5G - commutateur - 5 ports - non géré



D-Link GO-SW-5G - Commutateur - non géré - 5 x 10/100/1000 - de bureau

Référence : DLGOSW5G
Marque : DLINK
Référence fabricant : GO-SW-5G
Code EAN : 0790069365676
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- D-Link GO-SW-5G.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Contenu de la boîte

- D-Link GO-SW-5G
- Adaptateur secteur externe

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 5 ports - non géré
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Performances	Capacité de commutation: 10 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Support de cadre Jumbo	9216 octets
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, mode semi-duplex, mode duplex intégral, support d'images étendues, Green Ethernet
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Indicateurs d'état	Vitesse de transmission du port, alimentation, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	5 x 1000Base-T RJ-45
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Certifié ENERGY STAR	Oui
Divers	
Fiabilité MTBF	815,700 heures
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, UL, VCCI Class B ITE, cUL, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, CCC, WEEE, ANATEL, LVD
Dimensions et poids	
Largeur	9.7 cm
Profondeur	7.9 cm
Hauteur	2.8 cm
Poids	105 g
Garantie du fabricant	

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-10 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	5 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress