

TP-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 - extension de portée Wifi - Wi-Fi 5



TP-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 - Extension de portée Wifi - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

Référence : RE305

Marque : TP-LINK

Référence fabricant : RE305

Code EAN : 6935364097974

Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link RE305.
- Type: Emetteur réseau, Taux de transfert de données: 867 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
- Type d'antenne: Externe.
- Technologie de cablage: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Standards wifi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n).
- Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Consommation (max): 7,3 W

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Extension de portée Wifi
Largeur	8 cm
Profondeur	7.8 cm
Hauteur	7.7 cm
Réseaux	
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	1200 Mbits/s
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Classification Wi-Fi	AC1200
Caractéristiques	Compatible DHCP, filtrage par adresse MAC, mode opérationnel point d'accès, montage mural possible, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), bouton de réinitialisation
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Intégrée externe
Nombre d'antennes	2
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 100Base-TX - RJ-45
Divers	
Normes de conformité	FCC, RoHS
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Consommation en fonctionnement	7.3 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Windows 98 Deuxième Édition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'œuvre - 2 ans

Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress