TP-Link TL-MR6400 - routeur sans fil - WWAN - Wi-Fi - de bureau

TP-Link TL-MR6400 - Routeur sans fil - WWAN - commutateur 4 ports - Wi-Fi - 2,4 Ghz

Référence : TLMR6400
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-MR6400
Code EAN : 6935364086848
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-MR6400.
- Type de connexion WAN: RJ-45.
- Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X).
- Génération de réseau mobile: 4G, Normes 2G: Edge, GPRS, GSM, Normes 3G: HSPA+, UMTS.
- Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Pare-feu de sécurité: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Contenu de la boite

- TP-Link TL-MR6400
- Câble réseau
- Adaptateur secteur externe, 2 adaptateurs de carte SIM

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré)
Type de boîtier	De bureau
Technologie de connectivité	Sans fil, filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bande de fréquence	2,4 Ghz
Débit de transfert de données	300 Mbits/s
Protocole réseau / transport	TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Protocole de Routage	Routage IP statique
Protocole de gestion à distance	HTTP
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Caractéristiques	Protection contre les attaques de Déni de Service, prise en charge d'IPv6, liaison VPN, prise en charge du Système de distribution sans fil (WDS), contrôle parental, filtrage par adresse IP, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, redirection de port, bouton de réinitialisation, prise en charge IPv4, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), client DHCP
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Communications	
Type	Modem cellulaire sans fil
Protocole cellulaire	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+
Extension/connectivité	
Interfaces	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x SIM
Antenne	
Antenne	Détachable externe
Nombre d'antennes	2
Alimentation	

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Divers	
Accessoires inclus	2 adaptateurs de carte SIM
Câbles inclus	1 x câble réseau
Dimensions et poids	
Largeur	20.2 cm
Profondeur	14.1 cm
Hauteur	3.36 cm
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress