

TP-LINK TL-SG1024 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

TP-LINK TL-SG1024, Non-géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Grille de montage

Référence : 317141
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SG1024
Code EAN : 6935364020101
Code UNSPSC : 43222610



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-LINK TL-SG1024.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Grille de montage

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Connectivité	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Poids et dimensions	
Hauteur	44 mm
Largeur	440 mm
Profondeur	180 mm
Puissance	
Consommation électrique typique	13,08 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	44,63 BTU/h
Température d'opération	32 - 104 °F
Protocoles	
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD, TCP/IP
Réseau	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X	Oui
Soutien 10G	Non

Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps
Capacité de commutation	48 Gbit/s
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Taux de transfert	35,7 Mpps
Trames géantes	10000
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	528 mm
Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Caractéristiques de gestion	
Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Unmanaged network switch
Autres caractéristiques	
Dimensions (LxPxH)	440 x 180 x 44 mm
Dimensions (L x L x H)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Technologie de connectivité	Avec fil
Bande passante	48 Gbit/s
LEDs de connectivité	Y
Design	
Certification	FCC, CE, RoHS
Grille de montage	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir

Fiche technique produite par OfficeXpress