

TP-LINK Archer C80 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir



TP-LINK Archer C80, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, 4G, Noir, Routeur

Référence : ARCHERC80
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : ARCHERC80
Code EAN : 6935364088873
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-LINK Archer C80.
- Type de connexion WAN: RJ-45.
- Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1300 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X).
- Génération de réseau mobile: 4G.
- Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	macOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Entrée DC	Oui
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Port USB	Non
Poids et dimensions	
Hauteur	30 mm
Largeur	215 mm
Profondeur	125 mm
Puissance	
Tension de sortie	12 V
Type de source d'alimentation	CC
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Protocoles	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Réseau	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Sensibilité du récepteur	5 GHz:\n11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm\n11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm\n11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm\n\n2.4 GHz:\n11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm\n11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm\n11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm
Standards réseau	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Redirection de port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	800 g
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Profondeur du colis	240 mm
Hauteur du colis	82 mm
Largeur du colis	350 mm
Guide d'installation rapide	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Support DMZ	Oui
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Caractéristiques Wireless LAN	
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	600 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1300 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Caractéristiques de gestion	
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité par Bouton de commande WPS	Oui
Antenne	
Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Antenne amovible (s)	Oui
Puissance de transmission	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz-5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
Design	
Voyants	LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Type de produit	Routeur
réseaux mobiles	
3G	Non
4G	Non
Génération de réseau mobile	4G
Caractéristiques	
Certification	CE, FCC, RoHS

Connexion WAN	
Type de connexion WAN	RJ-45
Ethernet WAN	Oui
Emplacement de carte SIM	Non

Fiche technique produite par OfficeXpress