

# TP-LINK Deco M4(2-pack) Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanc Interne



TP-LINK Deco M4(2-pack), Blanc, Interne, LAN, Énergie, WLAN, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 90%

Référence : DECOM42PACK  
Marque : TP-LINK  
Référence fabricant : DECOM4(2-PACK)  
Code EAN : 6935364085391  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- TP-LINK Deco M4(2-pack).
- Couleur du boîtier: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: LAN, Énergie, WLAN.
- Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standards wifi: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac).
- Pare-feu de sécurité: SPI, Système mobile supporté: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,....
- Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50 - 60 Hz, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,4 A.
- Largeur: 90,7 mm, Profondeur: 90,7 mm, Hauteur: 190 mm

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Entrée DC	Oui
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Port USB	Non
Poids et dimensions	
Hauteur	190 mm
Largeur	90,7 mm
Profondeur	90,7 mm
Profondeur du colis	105 mm
Hauteur du colis	241 mm
Largeur du colis	365 mm
Puissance	
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,2 A
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,2 A
Type de source d'alimentation	CC
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,4 A
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
<b>Protocoles</b>	
Protocoles de gestion	IPv4, IPv6
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
<b>Réseau</b>	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Nombre de produits inclus	2 pièce(s)
<b>Sécurité</b>	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-PSK,WPA2-PSK
Pare-feu de sécurité	SPI
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Pare-feu	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage	Oui
<b>Caractéristiques Wireless LAN</b>	
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-PSK,WPA2-PSK
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	867 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
<b>Caractéristiques de gestion</b>	
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Assistant de configuration sur internet	Oui
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Adaptateur secteur fourni	Oui
<b>Antenne</b>	
Type d'antenne	Interne
Quantité d'antenne	2
Puissance de transmission	FCC:<30 dBm, CE:<20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
<b>Design</b>	
Certification	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Type d'antenne	Interne
Voyants	LAN, Énergie, WLAN
Couleur du produit	Noir, Blanc
Lumière d'indication	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Quantité d'antenne	2
Couleur du boîtier	Blanc
Type de produit	Routeur
<b>réseaux mobiles</b>	
3G	Non
4G	Non

<b>Caractéristiques</b>	
<b>Certification</b>	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
<b>Pare-feu de sécurité</b>	SPI
<b>Qualité de service (QoS)</b>	Oui
<b>Système mobile supporté</b>	Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
<b>Connexion WAN</b>	
<b>Type de connexion WAN</b>	RJ-45
<b>DSL WAN</b>	Non
<b>Ethernet WAN</b>	Oui
<b>Emplacement de carte SIM</b>	Non
<b>Compatibilité modem USB 3G/4G</b>	Non

*Fiche technique produite par OfficeXpress*