

# TP-LINK Deco P9(3-pack) routeur sans fil Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet



TP-LINK Deco P9(3-pack), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN

Référence : DECOP9PACK3  
Marque : TP-LINK  
Référence fabricant : DECOP9(3-PACK)  
Code EAN : 6935364088644  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- TP-LINK Deco P9(3-pack).
- Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE..., LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Algorithme de sécurité soutenu: WPA-PSK, WPA2-PSK, Pare-feu de sécurité: SPI Firewall.
- Voyants: Liaison.
- Type d'antenne: Interne, Puissance de transmission: 30 dBmW

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Connectivité</b>	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Port USB	Oui
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	190,5 mm
Largeur	90,7 mm
Profondeur	90,7 mm
<b>Puissance</b>	
Courant de sortie	0,5 A
Type de source d'alimentation	Secteur
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
<b>Protocoles</b>	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
<b>Réseau</b>	
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Redirection de port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet

Affectation VLAN sur SSID	Oui
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Manuel d'utilisation	Oui
Type d'emballage	Boîte
Nombre de produits inclus	3 pièce(s)
<b>Sécurité</b>	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-PSK,WPA2-PSK
Pare-feu de sécurité	SPI Firewall
Pare-feu	Oui
<b>Caractéristiques Wireless LAN</b>	
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
<b>Caractéristiques de gestion</b>	
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
<b>Antenne</b>	
Type d'antenne	Interne
Puissance de transmission	30 dBmW
<b>Design</b>	
Voyants	Liaison
<b>réseaux mobiles</b>	
3G	Non
4G	Non
<b>Caractéristiques</b>	
Certification	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,\n RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
<b>Connexion WAN</b>	
DSL WAN	Oui
Ethernet WAN	Oui
Emplacement de carte SIM	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non

Fiche technique produite par OfficeXpress