

# D-Link DGS-1008MP commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



D-Link DGS-1008MP, Non-géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE), Grille de montage, 1U

Référence : DLDGS1008MP  
Marque : DLINK  
Référence fabricant : DGS-1008MP  
Code EAN : 0790069420337  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- D-Link DGS-1008MP.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
- Grille de montage, Format: 1U

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Détails techniques	
Largeur brute de la palette	120 cm
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur du carton d'expédition	40,6 cm
Longueur du carton d'expédition	54,5 cm
Hauteur du carton d'expédition	28,5 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	15,3 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids net du colis d'expédition	14,2 kg
Poids brut du colis d'expédition	15,3 kg
Poids brut de palette (air)	563,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	36
Quantité par palette (air)	180 pièce(s)
Hauteur de la palette (air)	193,5 cm
Poids brut de palette (mer)	563,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	36
Produits par palette (mer)	180 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	193,5 cm
Connectivité	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Poids et dimensions	
Hauteur	44 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	180 mm

<b>Puissance</b>	
Consommation électrique typique	13,5 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
<b>Réseau</b>	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X	Oui
<b>Transmission des données</b>	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	16 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Mémoire cache de paquet	0,192 Mo
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	14880 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	1488000 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Poids du paquet	2,85 kg
Profondeur du colis	391 mm
Hauteur du colis	102 mm
Largeur du colis	262 mm
<b>Caractéristiques de gestion</b>	
Type de commutateur	Unmanaged network switch
<b>Design</b>	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
<b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	140 W

Fiche technique produite par OfficeXpress