

D-Link DGS-1210-28 commutateur réseau 1U Noir

D-Link DGS-1210-28, Full duplex, Grille de montage, 1U

Référence : DLDGS121028
Marque : DLINK
Référence fabricant : DGS-1210-28
Code EAN : 0790069372971
Code UNSPSC :



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- D-Link DGS-1210-28.
- Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Grille de montage, Format: 1U

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Largeur brute de la palette	120 cm
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur du carton d'expédition	38,1 cm
Longueur du carton d'expédition	51 cm
Hauteur du carton d'expédition	28,2 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	17,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids net du colis d'expédition	16,2 kg
Poids brut du colis d'expédition	17,1 kg
Poids brut de palette (air)	435,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24
Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
Hauteur de la palette (air)	130,3 cm
Poids brut de palette (mer)	641,3 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	36
Produits par palette (mer)	180 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	188,7 cm
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Poids et dimensions	
Poids	2,9 kg
Hauteur	44 mm
Largeur	440 mm
Profondeur	210 mm
Puissance	
Consommation électrique typique	16,81 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	-5 - 50 °C
Réseau	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Débit de transfert de données	10/100/1000
Capacité de commutation	56 Gbit/s
Taux de transfert de données maximal	2 Gbit/s
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	3,24 kg
Profondeur du colis	493 mm
Hauteur du colis	72 mm
Largeur du colis	249 mm
Design	
Certification	FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI
Grille de montage	Oui
Format	1U
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	236739 h

Fiche technique produite par OfficeXpress