


Netgear GS108PE Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Netgear GS108PE, Géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence : GS108PE
Marque : NETGEAR
Référence fabricant : GS108PE-300EUS
Code EAN : 0606449103441
Code UNSPSC :



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Netgear GS108PE.
- Type de commutateur: Géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x.
- Connecteur d'alimentation: DC-in jack.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Connectivité	
Entrée DC	Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Poids et dimensions	
Poids	540 g
Hauteur	29 mm
Largeur	158 mm
Profondeur	101 mm
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Réseau	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui

Limitation du débit	Oui
Client DHCP	Oui
Nombre de VLANs	32
Support VLAN	Oui
Soutien 10G	Non
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN
Transmission des données	
Répertoire MAC	4000 entrées
Capacité de commutation	16 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Nombre de VLANs	32
Sécurité	
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Fonctions DHCP	DHCP client
Caractéristiques de gestion	
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Type de commutateur	Géré
Design	
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Noir
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	45 W
représentation / réalisation	
Taille du buffer	192 Ko
Caractéristiques LAN virtuel	
Nombre de VLANs	32
Support VLAN	Oui
VLAN à base de ports	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN

Fiche technique produite par OfficeXpress