

# TP-LINK TD-W8961N routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Blanc



TP-LINK TD-W8961N, Wi-Fi 4 (802.11n), Monobande (2,4 GHz), Ethernet/LAN, 4G, ADSL2+, Blanc

Référence : TDW8961N  
Marque : TP-LINK  
Référence fabricant : TD-W8961N  
Code EAN : 6935364061166  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- TP-LINK TD-W8961N.
- Type de connexion WAN: RJ-45.
- Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X).
- Génération de réseau mobile: 4G.
- Spécifications de DSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4,...

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Connectivité</b>	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Quantité de ports RJ-11	1
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	35 mm
Largeur	195 mm
Profondeur	130 mm
<b>Puissance</b>	
Tension de sortie	9 V
Courant de sortie	0,6 A
Type de source d'alimentation	Secteur
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
<b>Protocoles</b>	
Protocoles réseau pris en charge	PPPoE, PPPoA, IPoA
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Support DMZ	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
<b>Réseau</b>	
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Poids du paquet	590 g
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)
Profondeur du colis	232 mm
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	285 mm
Guide de démarrage rapide	Oui
<b>Sécurité</b>	
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Pare-feu de sécurité	NAT, SPI
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support DMZ	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Pare-feu	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
<b>Certificat</b>	
Certification	CE, FCC, RoHS
<b>Caractéristiques Wireless LAN</b>	
Standards wifi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)
Débit de transfert des données WLAN (max)	300 Mbit/s
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11n
<b>Caractéristiques DSL</b>	
Spécifications de DSL	ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4, ITU-T G.992.5
ADSL2+	Oui
<b>Caractéristiques de gestion</b>	
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
<b>Caractéristiques Ethernet LAN</b>	
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)
Guide de démarrage rapide	Oui
<b>Antenne</b>	
Type d'antenne	Externe
Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Quantité d'antenne	2
Antenne amovible (s)	Non
Puissance de transmission	<20dBm(EIRP)
<b>Autres caractéristiques</b>	
Bande de fréquence	2.4
Débit descendant	24 Mbit/s
Débit ascendant	1 Mbit/s
Vitesse de transfert des données WLAN	300 Mbit/s
Connexion au réseau mobile	Non
Connexion xDSL	Oui
<b>Design</b>	
Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Bouton marche/arrêt intégré	Oui

<b>réseaux mobiles</b>	
<b>3G</b>	Non
<b>4G</b>	Non
<b>Génération de réseau mobile</b>	4G
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Plug and Play</b>	Oui
<b>Micrologiciel évolutif</b>	Oui
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Certification</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Plug and Play</b>	Oui
<b>Micrologiciel évolutif</b>	Oui
<b>Connexion WAN</b>	
<b>Type de connexion WAN</b>	RJ-45
<b>DSL WAN</b>	Oui
<b>Ethernet WAN</b>	Oui
<b>Emplacement de carte SIM</b>	Oui
<b>Compatibilité modem USB 3G/4G</b>	Non

Fiche technique produite par OfficeXpress